



# Зиговочная машина CW и CWM



### Основные характеристики:

- основная регулировка верхнего вала (зажатие роликов) и нижнего (смещение роликов),
- широкая регулируемая упорная пластина,
- валы и подшипники из стали марки твердости 52-56 HRC,
- большой выбор дополнительных роликов, более 120 вариантов,
- станок компактный и надежный,
- удобно и легко обслуживать,
- рекомендуем для производства воздуховодов, водостоков, изоляции.

## ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ:

- CW-50.80
- CW-50.200
- CW-50.250
- CWM-50.200 0,75 kW
- CWM-50.200 1,5 kW
- CWM-50.250 0,75 kW
- CWM-50.250 1,5 kW
- СWMK-50.200 (передвежная) 0,75 kV
- CWMK-50.200 (передвежная) 1,5 kW
- CWMK-50.250 (передвежная) 0,75 kV
- CWMK-50.250 (передвежная) 1,5 kW

### Технические данные CWM-50.200:

- расстояние между центрами роликов 50 mm,
- вылет роликов 200 mm,
- max. толщина металла: 400 N/mm<sup>2</sup> 1,25 mm
- электропитание, B/Гц 230V/50Hz
- потребляемая мощность, 0,75 кВт или 1,5 кВт
- рабочая скорость, м/мин от 2 до 14 (0,75 kW)
- рабочая скорость, м/мин от 2 до 30 (1,5 kW)
- скорости с плавной регулировкой
- кнопка реверса и ножная педаль управления
- ручной прижим верхнего ролика













# Базовая комплектация

Каждый базовый набор включает в себя:

- Зиг-машина (модель на выбор),
- Четыре ролика профилирование: A, B, Z и R3,
- Упор ZR-1
- Держатели для роликов,
- Ключ-держателя для роликов,
- Ключ к роликам.





















