

### Комплект поставки

**REMS КэмСис Сет S-Color 5 К.** Электронная инспекционная система с камерой для экономичной инспекции и анализа ущерба. Для труб Ø 40 – 150 мм, каналов, шахт, дымовых труб и других полостей. Документирование снимков и видео на карте SD с указанием даты и времени. Микропроцессорный блок управления с цветным дисплеем 3,5" TFT-LCD, гнездом для карты SD, USB-разъемом, гнездом видеовыхода PAL/NTSC, встроенным литий-ионным аккумулятором 3,7 В, 2,5 а-ч, в ударопрочном пластиковом корпусе, защита от брызг. Спиральный соединительный кабель (до 2 м) от блока управления до комплекта кабелей для камеры, блок питания/зарядное устройство 100–240 В пер. тока, 50–60 Гц, 13 Вт, карта SD на 2 ГБ, USB-кабель, видеокабель, в прочном чемодане. Комплект кабелей для камеры S-Color 5 К со специальной цветной камерой высокого разрешения Ø 25 мм с датчиком изображения CMOS и кабелем Ø 3,6 мм длиной 5 м, очень гибким, в кабельной коробке.

	Арт.-№
	175009



### Комплект поставки

**REMS КэмСис Сет S-Color 30 Н.** Электронная инспекционная система с камерой для экономичной инспекции и анализа ущерба. Для труб Ø 50 – 150 мм, каналов, шахт, дымовых труб и других полостей. Документирование снимков и видео на карте SD с указанием даты, времени и глубины просовывания камеры. Микропроцессорный блок управления с цветным дисплеем 3,5" TFT-LCD, гнездом для карты SD, USB-разъемом, гнездом видеовыхода PAL/NTSC, встроенным литий-ионным аккумулятором 3,7 В, 2,5 а-ч, в ударопрочном пластиковом корпусе, защита от брызг. Спиральный соединительный кабель (до 2 м) от блока управления до комплекта кабелей для камеры, блок питания/зарядное устройство 100–240 В пер. тока, 50–60 Гц, 13 Вт, карта SD на 2 ГБ, USB-кабель, видеокабель, в прочном чемодане. Комплект кабелей для камеры S-Color 30 Н со специальной цветной камерой высокого разрешения Ø 25 мм с датчиком изображения CMOS и кабелем Ø 5,4 мм длиной 30 м, гибким, на барабане с электронным счетчиком метража.

	Арт.-№
	175010



### Оснастка

Наименование	Арт.-№
<b>REMS КэмСис базовый пакет.</b> Микропроцессорный блок управления с цветным дисплеем 3,5" TFT-LCD, гнездом для карты SD, USB-разъемом, гнездом видеовыхода PAL/NTSC, встроенным литий-ионным аккумулятором 3,7 В, 2,5 а-ч, в ударопрочном пластиковом корпусе, защита от брызг. Спиральный соединительный кабель (до 2 м) от блока управления до комплекта кабелей для камеры, блок питания/зарядное устройство 100–240 В пер. тока, 50–60 Гц, 13 Вт, карта SD на 2 ГБ, USB-кабель, видеокабель, в прочном чемодане.	175000
<b>Комплект кабелей для камеры S-Color 30 Н.</b> Со специальной цветной камерой высокого разрешения Ø 25 мм с датчиком изображения CMOS и кабелем Ø 5,4 мм длиной 30 м, гибким, на барабане с электронным счетчиком метража и с возможностью подключения блока управления. Для Ø 50–150 мм.	175011
<b>Комплект кабелей для камеры S-Color 5 К.</b> Со специальной цветной камерой высокого разрешения Ø 25 мм с датчиком изображения CMOS, кабелем Ø 3,6 мм длиной 5 м, очень гибким, с возможностью подключения блока управления, в кабельной коробке. Для труб небольших диаметров и узких колен начиная с Ø 40 мм.	175014
<b>Направляющая Ø 62 мм, 2 шт.</b>	175057
<b>Направляющая Ø 100мм, 2 шт.</b>	175058
<b>Защитный колпачок с минеральным стеклом, уплотнительное кольцо, 2 винта</b>	175026
<b>Чемодан с вкладышем</b>	175020

