



Серия M Модель 55+



Спецификация

- 1-уровневая технология измельчения
- Высокоточный асинхронный электродвигатель Dura-Drive™
- Встроенный пневмовыключатель из хрома и матированного никеля
- 3-летняя гарантия
- Измельчающие элементы из нержавеющей стали
- Непрерывная подача
- Защита от перегрузки
- Быстрофиксируемый сборочный узел Quick-Lock® для облегчения и ускорения сборки

Преимущества

- Пищевые отходы перемалываются в отдельные частицы и в считанные секунды смываются в канализацию
- Аккуратно, гигиенично, удобно и просто
- Простой способ удаления домашних пищевых отходов, экономящий время и сводящий к минимуму вынос мусора вручную
- Решение проблемы домашних отходов в виде компактного, устройства, монтируемого под раковиной и не уменьшающего полезный объем под ней
- Устройство легко устанавливается как в новые, так и в имеющиеся кухни и подходит для большинства типов моек.
- Экологически чистый способ снижения объемов отходов, подлежащих захоронению


Образец спецификации

Измельчитель пищевых отходов: модель 55+ InSinkErator® с одноуровневой технологией измельчения и мотором в 0,55 л.с., измельчающими элементами из нержавеющей стали и встроенным пневмовыключателем (хром или матированный никель).

Гарантия: 3 года (детали и работа)

Полная гарантия InSinkErator описана в буклете «Уход и использование», прилагаемом к каждому изделию.

Размеры (мм)



| Модель 55+ | | | |
|------------|-----|---|-----|
| A | 294 | D | 194 |
| B | 152 | E | 131 |
| C | 65 | | |

InSinkErator оставляет за собой право изменять спецификацию продукции без предварительного уведомления. Описанный в данном буклете измельчитель предназначен исключительно для домашнего использования; коммерческое использование не покрывается гарантией.

Спецификации

| | | | |
|--------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Тип подачи | Непрерывная | Емкость камеры измельчения | 900 мл |
| Функция вкл/выкл | Настенный выключатель | Защита мотора | Ручной сброс при перегрузке |
| Мотор | Однофазовый | Средний расход воды | Приблизительно 4,0 л на чел. в день |
| Режим | Прерывистый | Средний расход электричества | 5-6 кВт ч в год |
| Смазка | Постоянная смазка верхних и нижних подшипников | Размер подключения к сливу | 50 мм |
| Отгрузочный вес (прибл.) | 8,4 кг | Подключение к сливу посудомоечной машины | Да |
| Общая высота | 355,6 мм | | |
| Технология измельчения | 1-уровневое измельчение | | |

| Вольт/Гц | Л.с | Об/мин | Средняя нагрузка |
|-----------------|------|--------|------------------|
| 220-240V, 50 Гц | 0,55 | 1490 | 460 Вт |
| 220-240V, 60 Гц | 0,55 | 1790 | 500 Вт |

InSinkErator
Suite 6, Building 6
Hatters Lane
Croxley Green Business Park
Watford HERTS WD18 8YH
United Kingdom
(Великобритания)

Отдел продаж:
(0) 1 923 297 880
Сервисный отдел:
(0) 800 389 3715
www.insinkerator.co.uk

InSinkErator
Emerson Electric Co.
4700 21st Street
Racine, WI 53406-5093 USA

Продажи/сервис тел:
262-554-5432
www.insinkerator.com/worldmap.html

Загрузить приложение
QR Reader для смартфона



EMERSON
Commercial & Residential Solutions

Логотип Emerson является товарным знаком и знаком обслуживания Emerson Electric Co. Конфигурация установочной втулки является товарным знаком Emerson Electric Co. InSinkErator оставляет за собой право вносить усовершенствования или изменения в техническую спецификацию в любое время, по своему усмотрению, без предварительного уведомления или каких-либо обязательств; а также имеет право изменять или снимать модели с производства.

©2013 InSinkErator, InSinkErator является подразделением Emerson Electric Co. Все права защищены