



## DISBON

### Кварцевые пески

**DISBOXID 942 Mischquarz** - кварцевый кристаллический песок, прошедший огневую сушку, зернистостью 0,1–0,4 мм.

Предназначен для обсыпки свежих 2-х компонентных грунтовок и покрытий, а также для изготовления фрикционных покрытий, маловязких шпатлевок и толстослойных покрытий на основе 2-х компонентных эпоксидных и полиуретановых смол.

Расход на квадратный метр: около 2 кг на 1 мм толщины слоя.

Расфасовка: мешок 25 кг

Продукт используется как дополняющий материал к таким продуктам, как DISBOXID 433, 434, 446, 448, 462, 463, 464 и др.

**DISBOXID 943 Einstreuquarz** - кварцевый кристаллический песок, прошедший огневую сушку, зернистостью 0,4–0,8 мм.

Предназначен для обсыпки свежих 2-х компонентных грунтовок и покрытий, а также для изготовления фрикционных покрытий, маловязких шпатлевок и толстослойных покрытий на основе 2-х компонентных эпоксидных и полиуретановых смол.

**DISBOXID 944 Einstreuquarz** - кварцевый кристаллический песок, прошедший огневую сушку, зернистостью 0,7–1,2 мм.

Предназначен для изготовления фрикционных покрытий на основе 2-х компонентных эпоксидных и полиуретановых смол.

**DISBOXID 946 Moertelquarz** - кварцевый кристаллический песок, прошедший огневую сушку, зернистостью 0,25–2,0 мм.

Предназначен для приготовления растворного покрытия DISBOXID EP-Moertelbelag в сочетании с эпоксидными грунтовками как DISBOXID 433, 461, 462, 463.

В Программе поставки и Программе продуктов под маркой DISBON продукт DISBOXID 942, 943, 944, 946 характеризуются следующим образом: применяются для наружных и внутренних работ.

Содержание SiO<sub>2</sub> не менее 90 %.

Хранение: В сухом, защищенном от влаги месте. Срок годности не ограничен.