



Техническое описание
Артикул: 2842

Tiefgrund W

(ранее именовался Relö Tiefengrund W)

Водная грунтовка с укрепляющим действием

Сфера применения

Для упрочнения и грунтования минеральных оснований на гипсовой и цементной основе, в качестве грунтовки под нивелирующиеся и выравнивающиеся массы, для обработки стяжек, на которые попадает пыль и песок.

Свойства продукта

Remmers Tiefgrund W представляет собой глубокопроникающую грунтовку на водной основе готовую к применению. Она стабилизирует основание и выравнивает впитывающую способность. Поверхность основания упрочняется и тем самым повышается его несущая способность и сцепляемость с последующими покрытиями и облицовками.

Основание

Основанием могут служить все впитывающие стойкие к нагрузкам и водостойкие минеральные основания

Технические параметры продукта

Плотность:	Около 1,0 г/см ³
pH-значение:	> 8
Внешний вид:	Голубоватая непрозрачная жидкость
Стойкость к щёлочи:	До pH 14
S _d -значение:	< 0,10 м (слой 0,2 л/м ²)

Поверхности также в нескольких слоях должны быть прочными, стойкими к нагрузкам свободными от жиров, старых краски и покрытий, а также от других остатков (выцветания и загрязнения).

Переработка

Remmers Tiefgrund W перед использованием хорошенько встряхнуть, а затем равномерно нанести на поверхность кистью, валиком или распылителем. Только после полного высыхания можно работать дальше. Упрочнение следует проверить царапаньем полученной поверхности. В зависимости от специфической прочности основания и впитывающей способности отдельных строительных оснований Remmers Tiefgrund W можно разбавлять водой в соотношении макс. 1:1. Поверхности основ и сильно впитывающие материалы следует грунтовать 2 раза «мокрое по мокрому». Время паузы до нанесения следующего слоя может колебаться от 1 до 6 часов в зависимости расхода материала и степени высыхания.

Советы

Действуют предписания, нормы и рекомендации, например, DIN 18157 “Выполнение керамических покрытий” или ZDB характеристика 1/82 “Оценка и подготовка оснований”. Нельзя обрабатывать при температурах ниже +5°C.

Рабочий инструмент, очистка

Кисти, щётки, валики, распылители. Рабочие инструменты и возможные загрязнения необходимо очищать сразу после работы водой.

Форма поставки, расход и хранение

Форма поставки:

Банки из пластика 1, 5, 30 и 200 л.

Расход:

0,1-0,4 л/м² в зависимости от основания

Хранение продукта:

В закрытой оригинальной упаковке, в прохладном месте, не подверженном заморозкам срок хранения 12 месяцев

Безопасность, экология, утилизация отходов

Дополнительная информация относительно техники безопасности при транспортировке, хранении и обслуживании, а также сведения по утилизации и экологии содержатся в текущем техническом паспорте по безопасности.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

