

Масло марки А



Виды фасовки:
20 л, 216.5 л, 1000 л, налив

Масло марки "А" - минеральная рабочая жидкость для автоматических трансмиссий. Производится на основе высокоиндексных гидроочищенных минеральных базовых масел и эффективного пакета присадок.

Назначение

Гидромасло типа «А» предназначено для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач автомобилей при температуре окружающей среды до -15 °С. Также используется в качестве зимнего масла в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной, дорожно-строительной и специальной техники.

Преимущества

- Благодаря эффективному модификатору вязкости масло получает высокий индекс вязкости и имеет стабильные вязкостные характеристики во всем диапазоне рабочих температур
- По своим свойствам масло соответствует требованиям большинства производителей автомобильной и дорожно-строительной техники, а также требованиям производителей трансмиссий
- Масло снижает износ компонентов системы за счет высокоэффективной композиции присадок
- Высокое качество присадок и строгое следование технологии производства обеспечивает стабильность свойств масла в течение всего срока его службы, что позволяет соответствующим узлам трансмиссий постоянно работать в расчетных режимах.



Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость, мм ² /с	
при 40 °С	35
при 100 °С	7,4
при -20 °С	1594
Массовая доля цинка, % масс.	0,11
Массовая доля кальция, % масс.	0,24
Изменение массы резины марки УИМ-1 после выдерживания ее в масле в течении 72 часов при 130°С, %	3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	180
Температура застывания, °С	-44
Склонность к пенообразованию, см ³	
при 24 °С	70
при 94 °С	40
при 24 °С после испытания при 94 °С	70

