

PLATINUM GEAR SX 75W-90

Класс качества: API: GL-5
Класс вязкости: SAE: 75W-90

Физические и химические свойства:

Platinum Gear SX 75W-90 – это высококачественное синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для грузовых транспортных средств, строительной и сельскохозяйственной техники. Современная технология синтетических базовых масел обеспечивает стабильность свойств и защиту элементов приводных систем на протяжении всего срока эксплуатации. Оно гарантирует:

- стабильность смазочных свойств во время эксплуатации,
- высокую способность к перенесению нагрузок,
- отличные смазочные и противоизносные свойства.

Физические и химические свойства::

Масло Platinum Gear SX 75W-90 предназначено для применения, прежде всего, в главных передачах и задних мостах

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Соответствует требованиям:

ZF TE-ML 05A,
ZF TE-ML 7A,
ZF TE-ML 12E,
ZF TE-ML 16, B, C, D,
ZF TE-ML 17B,
ZF TE-ML 19B,
ZF TE-ML 21A,
NATO O-226

Параметры	Един.	Типичные значения
класс вязкости по SAE	-	75W-90
кинематическая вязкость при темп. 100°C	mm ² /s	15,6
индекс вязкости	-	153
температура застывания	°C	-40

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта

