



PLATINUM AGRO LS 80W-90

JAKOŚĆ: API: GL-5
LEPKOŚĆ: SAE: 80W-90

CHARAKTERYSTYKA:

Mineralny, wysokiej jakości olej przekładniowy przeznaczony do całorocznej eksploatacji w przekładniach traktorów, kombajnów i innego sprzętu rolniczego. Szczególnie rekomendowany do mechanizmów różnicowych z ograniczonym poślizgiem – Limited Slip.

Gwarantuje:

- wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń,
- doskonałe właściwości smarne i przeciwzużyciowe,
- bardzo dobre właściwości przeciwpienne,
- świetną stabilność termiczną i oksydacyjną.

ZASTOSOWANIE:

Platinum Agro LS 80W-90 wielosezonowy olej przekładniowy zalecany do smarowania przekładni manualnych różnego rodzaju sprzętu rolniczego pracującego w ciężkich warunkach eksploatacji. Rekomendowany do eksploatacji w traktorach, kombajnach i innych maszynach rolniczych do których producent zaleca olej w klasie lepkości i jakości podanej w opisie produktu.

Szczególnie zalecany do zastosowania w pojazdach wysokoobciążonych, sprzęcie rolniczym oraz innych urządzeniach wyposażonych w mechanizmy różnicowe z ograniczonym poślizgiem – Limited Slip.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

ZF TE-ML 05C, 12C, 21C

Spełnia wymagania:

MIL-L-2105D

MAN 342 M-1

Mercedes-Benz 235.0

Voith 3.325-339

Volvo 97310

Volvo 97316

Renault



ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16B, 16C, 16D, 16E, 17B, 19B, 21A,
DAF

PARAMETRY	JEDNOSTKI	WARTOŚCI TYPOWE
klasa lepkości SAE	-	80W-90
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	14,8
wskaźnik lepkości	-	98
temperatura płynięcia	°C	-30
temperatura zapłonu	°C	230

UWAGA:

Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

