



## PLATINUM AGRO STOU 10W-40

**Класс качества:** API: CG-4  
API: GL-4  
**Класс вязкости:** SAE: 10W-40

### Физические и химические свойства:

Универсальное, многосезонное моторно-трансмиссионно-гидравлическое масло типа STOU (Super Tractor Oil Universal).

Превосходные свойства масла обеспечивают безаварийную работу передаточных и гидравлических систем, а также двигателей различного сельскохозяйственного оборудования. Гарантирует:

- превосходные смазочные и противоизносные свойства,
- хорошую совместимость с уплотнителями,
- глушение вибраций системы,
- высокую стойкость к окислению

### Физические и химические свойства::

Platinum Agro STOU 10W-40 мультифункциональное масло, рекомендуемое для смазки двигателей, гидравлических систем и ручных передач различных типов сельскохозяйственных машин разных производителей. Может применяться в системах «мокрые тормоза», а также передачах Powershift, CVT.

### Физические и химические свойства:

Соответствует требованиям:

Massey Ferguson M1145  
Massey Ferguson M1144  
NH024C  
Ford M2C 159B3  
Ford M2C 159C3  
John Deere J27  
New Holland 82009203  
Ford M2C134D  
Case MS1205  
Case MS1206  
Case MS 1209  
Allison C4  
Caterpillar TO-2  
ZF 06B, ZF 06C, ZF 07B  
ZF 03A, ZF05K ZF 07D  
MB 227.1  
MB 228.1  
CCMS D4  
Sperry Vickers/Eaton: M2950S



Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid  
AFNOR NFE68603E

Параметры	Един.	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	10W-40
кинематическая вязкость при темп. 100°C	мм <sup>2</sup> /с	14,5
показатель вязкости	-	152
температура текучести	°C	-44
температура воспламенения	°C	216

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта

