

PILAROL ЕКО

Физические и химические свойства:

Масло Pilarol Eko это экологическое, с превосходными эксплуатационными параметрами, масло для смазки цепных пил, базой которого является рафинированное растительное масло и специальная комбинация облагораживающих добавок. Использование растительного масла в качестве базы вызывает тот факт, что Pilarol-Еко можно отнести к группе масел, которые очень хорошо подвергаются биологическому распаду – в тексте OECD 301 F получен результат 81,6% биологического распада.

Соответствующая подобранная комбинация облагораживающих добавок обеспечивает удобные эксплуатационные параметры, а именно:

- Очень высокая адгезия к подвижным частям оборудования (система резки пилы),
- Превосходные смазочные параметры, также при низких температурах (предотвращает слишком быстрое тупение режущего острия),
- Соответствующая температурная характеристика, что позволяет использовать масло в широком диапазоне температур,
- Антикоррозионная защита и препятствование изнашиванию вследствие истирания.

Физические и химические свойства::

Масло Pilarol Eko это многосезонное, экологическое, высококачественное масло, предназначенное для смазки режущей системы (цепь) и направляющих механических пил, используемых в лесном хозяйстве, садоводстве, и т.п.

Может также использоваться для смазки других машин, которые применяются при вырубке лесов.

Параметры	Един.	Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 40°C	мм ² /с	63,1
Показатель вязкости	-	182
Температура воспламенения, (t.o.)	°C	244

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта

