



ORLEN OIL TRAWOL 10W-30

Класс качества: API: SG/CD
Класс вязкости: SAE: 10W-30

Физические и химические свойства:

Всесезонное минеральное масло высокого качества предназначено для применения в сельскохозяйственных машинах оборудованных четырёхтактными двигателями. Качество масла обеспечивает удачно подобранная технология производства на основе глубоко рафинированных минеральных базовых масел, а также дополнительных присадок высокого качества.

ORLEN OIL Trawol 10W-30 характеризуется хорошими эксплуатационными свойствами:

- сохраняет прочную смазочную пленку в условиях высоких термических и механических нагрузок,
- обеспечивает минимальный расход благодаря низким потерям на испарение,
- характеризуется очень хорошей устойчивостью к окислению, что предотвращает образование так наз. «черных шламов»,
- предохраняет от коррозии,
- предотвращает образование высокотемпературных осадков,
- полностью смешивается с другими маслами того же класса вязкости и категории качества.

Физические и химические свойства::

ORLEN OIL Trawol 10W-30 это высококачественное моторное масло, рекомендуемое для применения в:

- косилках,
- автофреззах,
- плугах,
- снегоуборочных машинах,
- других садовых машинах оборудованных четырёхтактными бензиновыми двигателями с катализатором и без.



Физические и химические свойства:

Параметры	Един.	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	10W-30
кинематическая вязкость при темп. 100°C	мм ² /с	10,5
индекс вязкости	-	133
температура текучести	°C	-35
температура вспышки	°C	232
общее щелочное число TBN	мг КОН/г	8,5
сульфатная зола	%	0,60
содержание воды	% (v/v)	не содержит

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта

