



ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-3

Физические и химические свойства:

Тормозные жидкости ORLEN OIL изготовлены на основе алкиловых эфиров, этиленгликолей, боратных эфиров, полипропиленгликолей и пакета функциональных присадок.

Физические и химические свойства::

Предназначена для гидравлических тормозов и муфт легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, мотоциклов, аккумуляторных тележек и т.д, в соответствии с инструкциями по эксплуатации транспортных средств.

DOT-3 является тормозной жидкостью высокого качества предназначенной для применения в транспортных средствах со средненагруженными тормозными и муфтовыми системами.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Имеет сертификат соответствия ITS, а также сертификат позволяющий обозначать продукцию знаком безопасности „B”.

DOT-3 выполняет требования норм

PN-C-40005

FMVSS Nr 116

ISO 4925

SAE J 1703

Параметры	Един.	Типичные значения
Цвет		от бесцветного до желтого
Температура кипения	°C	мин.205
Температура кипения увлажненной жидкости	°C	мин.140
Кинематическая вязкость при температуре 100°C	мм ² /с	мин.1,5
Кинематическая вязкость при температуре -40°C	мм ² /с	мин.1500

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта