



ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-5.1

Физические и химические свойства:

Тормозные жидкости ORLEN OIL изготовлены на основе алкиловых эфиров, этиленгликолей, боратных эфиров, полипропиленгликолей и пакета функциональных присадок.

Физические и химические свойства::

Предназначена для гидравлических тормозов и муфт легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, мотоциклов, аккумуляторных тележек и т.д, в соответствии с инструкциями по эксплуатации транспортных средств.

DOT-5.1 является наивысшего качества тормозной жидкостью нового поколения с очень хорошими эксплуатационными свойствами, характеризуется температурой кипения выше 260°C; особенно рекомендуется для применения в транспортных средствах со средне нагруженными тормозными и муфтовыми системами.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

DOT-5.1 выполняет требования норм FMVSS № 116, ISO 4925 , SAE J 1703

Параметры	Един.	Типичные значения
Цвет	-	от бесцветного до желтого
Температура кипения	°C	мин.260
Температура кипения увлажненной жидкости	°C	мин.180
Кинематическая вязкость при температуре 100°C	мм ² /с	мин.1,5
Кинематическая вязкость при температуре -40°C	мм ² /с	мин.900

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта