

CORALIA VDL 32

Класс качества: DIN 51506 – VB-L, VC-L, VD-L,
ISO 6743-3 – DAB, DAC, DAG, DAH, DAJ
Класс вязкости: ISO VG: 32

Физические и химические свойства:

Масла для воздушных компрессоров Coralia VDL изготавливается на основе глубоко рафинированного минерального базового масла и комплекса добавок, повышающих эксплуатационные параметры готового продукта.

Характеризуется:

- отличными антикоррозионными параметрами и свойствами сопротивления износу,
- хорошей устойчивостью на окисление,
- хорошим выделением воздуха и низким пенообразованием.

Физические и химические свойства::

Масла Coralia VDL предназначены для смазки в нормальных и тяжелых условиях:

- поршневых компрессоров, в которых температура конца компрессии составляет от 160 - 220°C,
- винтовых компрессоров с впрыском масла и без,
- лопастных компрессоров с впрыском масла.

Параметры	Един.	Типичные значения
Кинематическая вязкость: · При температуре 40°C · При температуре 100°C	мм ² /с	31,1 5,2
Температура текучести	°C	-14
Температура воспламенения	°C	214
Кислотное число	мг КОН/г	0,23

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта

