

## VELOL RC 32

Класс вязкости: ISO VG: 32

### Физические и химические свойства:

Масла для направляющих RC 32 Velol изготавливаются из высокоочищенных минеральных масел и современной комплексной системы присадок, обеспечивающих стабильность фрикционных характеристик, необходимых для удовлетворения спецификации Cincinnati – Milacron и General Motors LS-2 (LW-06-1-04)

Позволяет:

- поддерживать гидродинамическую смазку направляющих,
- определять правильное положение инструмента по отношению к элементу,
- устранить явления "stick-slip"
- продлить срок эксплуатации режущих узлов и инструментов,
- достичь соответствующего эффекта обработки поверхности,
- обеспечить превосходное отделение от рабочих масел.

### Физические и химические свойства::

Масла для направляющих Velol RC 32 используется для смазки всех типов направляющих, в частности для смазывания горизонтальных направляющих, работающих в умеренных температурах и при умеренных (до средних) нагрузках. Они обеспечивают правильную работу механизмов в особенности соответствующие фрикционные характеристики и устранение явления "stick-slip".

### СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ISO 6743-13:2002/GB,  
DIN 51502 - CGLP

Velol RC 32 - MAG спецификация P-53



## Физические и химические свойства:

| Параметры                         | Един.              | Типичные значения |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Кинематическая вязкость при 40 °C | мм <sup>2</sup> /с | 31,4              |
| Индекс вязкости                   | -                  | 92                |
| Температура текучести             | °C                 | -18               |
| Температура воспламенения         | °C                 | 210               |

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта

