

VELOL RC 68

Класс вязкости: ISO VG: 68

Физические и химические свойства:

Масла для направляющих RC 68 Velol изготавливаются из высокоочищенных минеральных масел и современной комплексной системы присадок, обеспечивающих стабильность фрикционных характеристик, необходимых для удовлетворения спецификации Cincinnati – Milacron и General Motors LS-2 (LW-06-1-04)

Позволяет:

- поддерживать гидродинамическую смазку направляющих,
- определять правильное положение инструмента по отношению к элементу,
- устранить явления "stick-slip"
- продлить срок эксплуатации режущих узлов и инструментов,
- достичь соответствующего эффекта обработки поверхности,
- обеспечить превосходное отделение от рабочих масел.

Физические и химические свойства::

Масла для направляющих Velol RC 68 используется для смазки всех типов направляющих, в частности для смазывания горизонтальных направляющих, работающих в умеренных температурах и при умеренных (до средних) нагрузках. Они обеспечивают правильную работу механизмов в особенности соответствующие фрикционные характеристики и устранение явления "stick-slip".

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ISO 6743-13:2002/GB,
DIN 51502 - CGLP

Velol RC68 - MAG спецификация P-47, General Motors LS-2 (LW-06-1-04)



Физические и химические свойства:

Параметры	Един.	Типичные значения
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	69,5
Индекс вязкости	-	92
Температура текучести	°C	-15
Температура воспламенения	°C	230

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта

