

APZ1004-___ Flexible

ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ С ПОРОГАМИ ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАННОЙ РЕШЕТКИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВОРОТНИКОМ К СТЕНЕ, С ВЕРТИКАЛЬНЫМ СТОКОМ



Область применения:

- Для использования внутри помещений
- Для деревянных построек и и сооружений из сборных конструкций
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Предназначен для монтажа непосредственно к стене
- Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
- Для безбарьерного доступа

Свойства:

- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Регулируемый вертикальный изолирующий воротник, устанавливаемый под облицовочную плитку толщиной 6 – 12 мм
- Высота монтажа от 85 мм
- Регулируемый по высоте
- Сифон прочно соединяется с желобом и гарантирует 100% водонепроницаемость
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Облегчает создание необходимого уклона
- Качественный и безопасный переход изоляции от пола к стене
- Возможность изготовления с комбинированным гидрозатвором
- Гарантия 25 лет
- Материал желоба: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 304, ČSN 17240
- Материал сифона: полипропилен

Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253

Технические параметры:

Гидрозатвор	50 мм
Скорость стока воды	60 л/мин.
Сопrotивление гидрозатвора	590 Па
Диаметр сливной трубы	50 мм
Минимальная толщина бетона	85 мм
Общая высота монтажа (H2)	100 – 158 мм
Диапазон регулировки воротника	10 – 15 мм
Максимальная нагрузка	300 кг

Содержание комплекта:

- Водоотводящий желоб с сифоном
- Монтажный набор: шуруп Ø6x50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт., шуруп Ø4,2x38 – 2 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Защитная пленка для воротника желоба и впускного отверстия сифона
- Монтажный вкладыш для защиты лотка желоба
- Монтажный набор для крепления регулируемых ножек: шуруп М6x12 – 2 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN	Длина желоба (L)	Вес (шт.)	Размеры (шт.)	Количество (упаковка)	Количество (паллета)
APZ1004-550	8595580527396	550 мм	3,4062 кг	620x205x160 мм	8 шт.	24 шт.
APZ1004-650	8595580527402	650 мм	3,7076 кг	720x205x160 мм	8 шт.	24 шт.
APZ1004-750	8595580527419	750 мм	4,1511 кг	820x205x160 мм	8 шт.	24 шт.
APZ1004-850	8595580527426	850 мм	4,44 кг	920x205x160 мм	8 шт.	24 шт.
APZ1004-950	8595580527433	950 мм	4,8266 кг	1020x205x160 мм	8 шт.	24 шт.
APZ1004-1050	8595580527440	1050 мм	5,1091 кг	1120x205x160 мм	8 шт.	24 шт.
APZ1004-1150	8595580527457	1150 мм	5,4165 кг	1220x205x160 мм	8 шт.	24 шт.

Атипичная конструкция продукта:

Нестандартные размеры и другие специальные решения могут быть изготовлены по индивидуальному проекту под заказ (длина, форма, размещение сифона, тип нержавеющей стали и т.д.).

