

Produktinformation

Schnell-Reiniger (Spray)

PI 16/07/12/2016



Beschreibung

Schnell-Reiniger ist eine ausgewählte azetonfreie Lösungsmittelkombination zur schnellen, problemlosen Reinigung und Entfettung von Bauteilen im Kfz- und Industriebereich. Durch die geringe Oberflächenspannung verfügt dieser Schnell-Reiniger über ein sehr gutes Eindringvermögen und löst somit mühelos - selbst in verborgenen Stellen - öl-, fett-, harz- sowie teerartige Rückstände und Verschmutzungen. Nach dem Verdunsten der Lösemittel bleibt eine rückstands- und fettfreie Oberfläche zurück.

Eigenschaften

- optimales Eindringvermögen
- löst harz- und teerartige Rückstände
- kontrollierte und rückstandsfreie Verdunstung
- hoher Wirkstoffanteil
- hinterlässt keine Rückstände
- geringe Oberflächenspannung
- universell einsetzbar
- absolut chlorfrei
- optimiert wirtschaftliche Anwendung
- beseitigt öl- und fettartige Verschmutzungen
- absolut azetonfrei

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Farbe / Aussehen | farblos / colourless |
| Flammpunkt | < 21 °C |
| Dichte | 0,707 g/ml DIN 51757 |
| Basis | Lösungsmittelgemisch, azetonfrei / solvent- mixture, acetone-free |
| Form | flüssig, aerosol / liquid, aerosol |
| Treibgas | CO2 |
| Mindesthaltbarkeit bei original geschlossenem Gebinde | 30 Monate |

Einsatzgebiet

Schnell-Reiniger bietet durch seine universelle Einsetzbarkeit zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie, Werkstatt, Landwirtschaft, im Hobbybereich etc.

Bremsen:

Trommel- und Scheibenbremsen, Beläge, Bremsklötze, Zylinder, Federn, Backen.

Kupplung:

Kupplungsbeläge, Kupplungsdruckplatte und Kupp-

lungsteile allgemein.

Getriebe:

Schaltautomatik, Planetenträger, Ölpumpe, Bremsbänder, Kupplungen, Zahnräder.

Montage und Reparatur:

Vergaser, Benzinpumpe, Motorteile, elektrische Anlagen, wie Regler, Lichtmaschine, Anlasser, entfernt Öl- und Fettflecken aus Bodenbelägen, Stoffen und Verkleidungen.

Anwendung

Verschmutzte Teile einsprühen und ablaufen lassen. Nach Verdunsten der Lösungsmittel sind die Teile fettfrei und sauber.

Hinweis: Produkt kann Lacke und Kunststoffteile angreifen. Vor Anwendung auf Verträglichkeit prüfen!

Hinweis

Da es sich um ein technisches Produkt handelt, können Spuren von vergälltem Alkohol wie Isopropanol/ Ethanol enthalten sein.

Erhältliche Gebinde

| | |
|---------------------|------------------------|
| 500 ml Dose Aerosol | 3318 D-GB-I-E-P |
| 500 ml Dose Aerosol | 2868 GB-DK-FIN-N-S |
| 500 ml Dose Aerosol | 1816 D-NL-F-GR-ARAB |
| 500 ml Dose Aerosol | 2695 D-PL-H-RO-TR |
| 500 ml Dose Aerosol | 9525 D-GB-F-ARAB |
| 500 ml Dose Aerosol | 1900 D-RUS-UA |
| 500 ml Dose Aerosol | 2395 D-F-I |



Produktinformation

Schnell-Reiniger (Spray)

PI 16/07/12/2016



Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.