

## Top Tec 4200 5W-30 Масло моторное НС-синтетическое универсальное

### ОПИСАНИЕ

Top Tec 4200 5W-30 – это современное НС-синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оснащенных противосажевыми фильтрами (DPF) согласно экологическим нормам Euro IV, а также для моторов с продленными интервалами технического обслуживания WIV. Разработано специально для двигателей концерна VW-Audi, с Longlife – сервисом. Может применяться на всех двигателях VW-Audi, включая моторы R5 и V10 TDI, а также 3- и 4-х цилиндровые дизельные двигатели с насос-форсункой (Pumpe-Düse) без продленных сервисных интервалов WIV. Комбинация уникальных базовых масел, полученных по синтетической технологии, в сочетании с самым современным пакетом присадок, гарантирует получение моторного масла с самой замечательной защитой от износа, снижающего расход топлива и уровень потерь масла и обеспечивающего максимально быстрое промасливание двигателя при холодном пуске. Позволяет реализовать интервалы замены масла от 30.000 до 50.000 км (либо раз в 2 года) – в зависимости от рекомендаций производителя двигателя.

### СВОЙСТВА


- обеспечивает легкую работу двигателя
- продляет ресурс двигателя, благодаря замечательной защите от износа
- быстрое промасливание двигателя при низких температурах
- оптимальное давление масла во всем диапазоне оборотов двигателя
- наивысшая смазочная способность при высоких и низких температурах
- высокая стойкость к старению и сдвигу
- снижает расход топлива и выброс вредных веществ
- обеспечивает отличную чистоту двигателя
- протестировано на двигателях с наддувом и катализатором
- не смешивать со стандартными моторными маслами

Соответствует требованиям спецификаций и классификаций:

API SN  
ACEA C3  
VW 504 00/ 507 00

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

Класс вязкости	: 5W-30		
Вязкость при +40°C	: 72	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 11,8	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Индекс вязкости	: 160		DIN ISO 2909
Температура застывания	: - 45	°C	DIN ISO 3016
Зольность сульфатная	: 0,6	г/100г	DIN 51575
Щелочное число	: 6,0	мг KOH/г	DIN ISO 3771
Высокотемпературная вязкость при высокой нагрузке (HTHS)	: 3,7	мПа•с	CEC CL-23



## Top Tec 4200 5W-30 Масло моторное НС-синтетическое универсальное

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей концерна VW-Audi. Может применяться на всех двигателях VW-Audi, за исключением моторов R5 и V10 TDI, а также 3- и 4-х цилиндровых дизельных двигателях с насос-форсункой (Pumpe-Düse) без продленных сервисных интервалов WIV.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдать предписания производителей автомобилей и двигателей.  
**Полная эффективность и защита противосажевого фильтра от загрязнения достигается только при применении в чистом виде, не смешивая с другими маслами!**

### ФАСОВКА

Top Tec 4200 5W-30	1 л	Арт. № 3706
	5 л	Арт. № 3707
	20 л	Арт. № 3708
	60 л	Арт. № 3709
	205 л	Арт. № 3711

PI 00/06/05



Наша информация основана на тщательных испытаниях, является достоверной и приведена с целью ознакомления, без обязательств с нашей стороны.