

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

DIP 960S 12V
DIP 960S-U 12V

7мм
12В

Для создания контуров.

Описание

Светодиодная лента 3D на выводных светодиодах.
Сплошная оболочка из матового силикона.
Легко изгибается во все стороны.
Провода на концах для подключения.
5мм цилиндрические светодиоды высокой яркости, угол 100°.
Длина 0.96 м, на катушке 2 шт. В антистатическом пакете.

Применение

- Замена неона.
- Подсветка контуров букв, знаков.

Варианты исполнения

- Герметичный гибкий неон для условий повышенной влажности и пыли:
- DIP 960S - в силиконовой оболочке IP65.

Общие параметры	0.96м
Количество светодиодов	96 шт
Световой поток, белый цвет	672 лм
Максимальная мощность	7.7 Вт
Серия 12 В	0.96м
Напряжение питания	12 В
Минимальный отрезок	30 мм (3 LED)
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM12012


1. Запрещается последовательное подключение лент количеством более 3шт (3м).
2. При подключении соблюдайте полярность "+" и "-".
3. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В ± 0.5В.

DIP-LED 96



Сечение ленты (мм):
- герметичные

DIP-960S



Доступные цвета

Артикулы для заказа:

010608	White	Белый	5800-6500K	DIP-960S-U 12V White (DIP 5mm, 96 LED)
010611	Warm	Теплый	2700-2900K	DIP-960S-U 12V Warm (DIP 5mm, 96 LED)
007377	Yellow	Желтый	590nm	DIP-960S 12V Yellow (DIP 5mm, 96 LED)
007376	Red	Красный	625nm	DIP-960S 12V Red (DIP 5mm, 96 LED)
011433	Blue	Синий	470nm	DIP-960S-U 12V Blue (DIP 5mm, 96 LED)
011432	Green	Зеленый	525nm	DIP-960S-U 12V Green (DIP 5mm, 96 LED)

Другие цвета свечения могут поставлятся под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)