

Produktinformation

Auspuff-Montage-Paste

PI 12/06/02/2017



Beschreibung

Auspuff-Montage-Paste wurde entwickelt zur einfachen, schnellen und gasdichten Montage von Rohrsteck- und Flanschverbindungen an Auspuffanlagen. Auspuff-Montage-Paste ist asbestfrei, nicht umweltbelastend, dauerhaft hitzebeständig und erlaubt eine zerstörungsfreie Demontage.

Eigenschaften

- asbestfrei
- einfache Handhabung
- hohe Gasdichtigkeit
- einfache Anwendung ohne Demontage
- hervorragende Hitzebeständigkeit

Technische Daten

Basis	Natronwasserglas / sodium waterglass
Form	pastös / pastelike
Dichte	~ 1,71 g/cm ³
Temperaturbeständigkeit	~ 700 °C
Lagerfähigkeit	1 Jahr im gut verschlossenen Originalgebinde bei kühler und frostfreier Lagerung / 1 year in its original container, well sealed, in a cool area free of frost
Farbe / Aussehen	grau / grey
Geruch	geruchslos / odourless

Anwendung

Die zu verbindenden Auspuffteile müssen rost-, fett- und staubfrei sein. Die Paste satt auftragen und die zu verbindenden Teile ineinander schieben, ggf. Paste mit Wasser geschmeidiger machen. Aushärtung erfolgt durch Abgaswärme.



Erhältliche Gebinde

150 g Tube Kunststoff	3342 D-GB-I-E-P
150 g Dose Blech	2835 GB-DK-FIN-N-S

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.