

Top Tec ATF 1800

ОПИСАНИЕ

Top Tec ATF 1800 маловязкое трансмиссионное масло на основе технологии синтеза с высококачественными присадками для автоматических трансмиссий последних поколений. Обладает отличной сопротивляемостью старению и крайне высоким индексом вязкости. Для максимальных интервалов замены и любых условий эксплуатации.

СВОЙСТВА

- высокий индекс вязкости
- очень высокая тепловая и вязкостная стабильность
- оптимальная защита от вспенивания
- лучшие низкотемпературные свойства
- оптимальная стабильность старения и химическая стойкость
- минимальный износ
- отличная антикоррозийная защита
- универсально применима

Допуски и спецификации

Dexron VI

Mercon LV

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для транспортных средств, которые требуют следующих спецификации:

Ausin Warner AW-1

BMW 83 22 0 152 426

BMW 83 22 0 142 516

BMW 83 22 2 289 720

BMW M-1375.4

Fiat 9.555550-AV5

Hyundai SP-IV

Land Rover TYK 500050

Mazda ATF FZ

Nissan AT-Matic S Fluid

Toyota WS


VW G 055 005

VW G 055 540

VW G 060 162

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при +15°C	: 0,845	g/cm ³	DIN 51757
Вязкости при – 40°C :	: < 10000	mPas	DIN 51389
Вязкость при +40°C	: 25,7	mm ² /s	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 5,5	mm ² /s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 159		DIN ISO 2909
Температура застывания	: - 48	°C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 210	°C	DIN ISO 2292
Цвет	: желтый		



PRODUKTINFORMATION



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Top Tec ATF 1800 предназначается прежде всего для АКПП ZF 6HP19/26/32, разработанных для новейших моделей BMW-, Jaguar-, Land Rover-, Porsche, а также для автомобилей, требующих вышеприведенные спецификации. Соблюдайте требования производителей агрегатов.

ПРИМЕНЕНИЕ


Обращать внимание на предписания производителей автомобилей. Оптимально эффективностью при использовании в несмешанном виде.

ФАСОВКА Top Tec ATF 1800

1 л.	Артикул 2381
5 л.	Артикул 20662
20 л.	Артикул 3688
60 л.	Артикул 3689
205 л.	Артикул 20624

PI 11/08/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13