



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT 2-5000, RTW 2-5000 12V

3528 на 12V

Описание

Светодиодная лента класса LUX высокой надежности. Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М. Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Рекламная подсветка продукции;
- Установка в мебельный паз для лент 5мм.

Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
- Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
 - RTW 2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
 - RTW 2-5000P - в силиконовой прямоугольной трубке IP65;
 - RTW 2-5000PGS - в силиконовой трубке, заполненной герметиком IP67.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Лента RT(W) 2-5000 масштаб 1:1

Параметры RT(W) 2-5000 12V 3528

	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	480 лм	2400 лм
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC
Максимальная мощность, Вт	4.8 Вт	24 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV12012	ARPV-12030

Доступные цвета свечения

- | | | | | |
|-------|---|----------------------------------|---|---|
| Белый | <input type="checkbox"/> Тёплый | <input type="checkbox"/> Дневной | <input type="checkbox"/> Холодный | <input type="checkbox"/> Ультрахолодный |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Красный | <input type="checkbox"/> Жёлтый | <input type="checkbox"/> Синий | <input type="checkbox"/> Зелёный |
| | <input type="checkbox"/> Оранжевый | <input type="checkbox"/> Розовый | <input type="checkbox"/> Ультрафиолет** | <input type="checkbox"/> Инфракрасный |

Рекомендации


1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения $12V \pm 0.5V$.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

** Внимание! Следует избегать длительного воздействия на глаза излучения лент цвета Ультрафиолет.




Сечение ленты (мм):


RT 2-5000 узкая




RT 2-5000



RTW 2-5000SE



RTW 2-5000P



RTW 2-5000PGS

