

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT6-3528 180 24V 3x

3528 180 LED 3x

8 мм
24В

*Увеличенная мощность,
равномерное свечение.*

Описание

Светодиодная лента с высокой плотностью засветки.
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.
Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.
Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.
Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение

- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.
- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, арок.
- Освещение рабочих зон кухни.

Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RT6-3528 - защита IP20.


Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	180 шт	900 шт
Световой поток, белый цвет	1260 лм	6300 лм
Максимальная мощность	14.4 Вт	72 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	33.5мм (6 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM24020	ARPV-LM24100

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.




Сечение ленты (мм):
- открытые

RT6-3528



Устанавливайте на
алюминиевый профиль
для охлаждения.

012092 Профиль PDS45-T-2000 ANOD



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

018729	Cool	Холодный	8000-9000K	RT6-3528-180 24V Cool 3x (900 LED)
017429	White	Белый	5800-6500K	RT6-3528-180 24V White 3x (900 LED)
017418	Day White	Дневной	3800-4200K	RT6-3528-180 24V Day White 3x (900 LED)
017419	Warm	Теплый	2700-2900K	RT6-3528-180 24V Warm White 3x (900 LED)

Другие цвета свечения могут поставляются под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)