




NORDIC GEMINI LED N4701



Рабочая фара Nordic GEMINI LED N4701 обеспечивает отличное освещение даже в суровых условиях эксплуатации. Это действительно лучший в своем роде осветительный прибор, который можно использовать и как портативное, и как стационарное устройство.

Light patterns

N4701 25200lm
Flood



N4701 20160lm
Diffused



NORDICLIGHTS



Features



Длительный срок



Неприхотливость в



Водонепроницаемость



Конструкция класса



Защита от напряжения



ЭМС



Защита от сброса



Защита от бросков



Защита от перегрева



Соляной туман



Оптически равномерн



Мощное освещение



Сменный рассеивате





Высокая светоотдач



Высокое соотношение

Drawings



Specifications

| | |
|-----------------------------|--|
| Теоретический световой | 40300лм |
| Рабочий световой поток: | 25200лм |
| Цветовая температура: | 5700K |
| Выходное напряжение, DC:24В | 18-32В |
| Потребляемая мощность: | 300Вт |
| Номинальный ток при: | 24В 12.5А |
| Электроника: | Встроенная |
| Разъем: | 2 x Built-in Deutsch 2-pin |
| Монтаж: | Болт M14x50, 5 шт |
| Удар: | TBD |
| Вибрация: | TBD |
| Рассеиватель: | Поликарбонат |
| цвет линзы: | Прозрачный |
| Корпус: | Алюминий |
| Масса: | 18кг |
| Класс защиты IP: | IP68 IP6K9K SAE J1455 |
| Соляной туман: | ISO 9227 240H |
| ЭМС: | CISPR 25 класс 3 ISO 13766 ISO 14982 ISO 7637-2 |
| Рабочие температуры: | -40°C... +85°C (Защита от перегрева) |
| Упаковка: | 1 шт / коробка |

Nordic Lights™

Herrmans Oy Ab

P.O. Box 36, Bennäsvägen 143
FIN-68601 Jakobstad, FINLAND

Tel: +358 (0)6 781 5100

Fax: +358 (0)6 723 3160

E-mail: nordiclights@nordiclights.com

Web: www.nordiclights.com

VAT ID: FI17390930