




NORDIC GEMINI LED N4702



Рабочая фара Nordic GEMINI LED N4702 обеспечивает отличное освещение даже в суровых условиях эксплуатации. Это действительно лучший в своем роде осветительный прибор, который можно использовать и как портативное, и как стационарное устройство.

Light patterns

N4702 18000lm
Flood



N4702 14400lm
Diffused



Nordic Lights™

Herrmans Oy Ab

P.O. Box 36, Bennäsvägen 143
FIN-68601 Jakobstad, FINLAND

Tel: +358 (0)6 781 5100

Fax: +358 (0)6 723 3160

E-mail: nordiclights@nordiclights.com

Web: www.nordiclights.com

VAT ID: FI17390930

NORDICLIGHTS



Features



Длительный срок



Неприхотливость в



Водонепроницаемость



Конструкция класса



Защита от напряжения



ЭМС



Защита от сброса



Защита от бросков



Защита от перегрева



Соляной туман



Оптически равномерн



Мощное освещение



Сменный рассеивате





Высокая светоотдач



Высокое соотношение

Drawings



Specifications

Теоретический световой	28800лм
Рабочий световой поток:	18000лм
Цветовая температура:	5700K
Выходное напряжение, DC:24В	18-32В
Потребляемая мощность:	270Вт
Номинальный ток при:	24В 11.3А
Электроника:	Встроенная
Разъем:	2 x Built-in Deutsch 2-pin
Монтаж:	Болт M14x50, 5 шт
Удар:	TBD
Вибрация:	TBD
Рассеиватель:	Поликарбонат
цвет линзы:	Прозрачный
Корпус:	Алюминий
Масса:	18кг
Класс защиты IP:	IP68 IP6K9K SAE J1455
Соляной туман:	ISO 9227 240Н
ЭМС:	CISPR 25 класс 3 ISO 13766 ISO 14982 ISO 7637-2
Рабочие температуры:	-40°C... +85°C (Защита от перегрева)
Упаковка:	1 шт / коробка