

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT6-5050 96 24V 3x

*Максимально равномерная
засветка.*

Описание

Светодиодная лента с высокой плотностью засветки.
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.
Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.
Светодиоды smd 5060 высокой яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.
Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение

- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.
- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, арок.
- Освещение рабочих зон кухни.

Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RT6-5050 - защита IP20.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	96 шт	480 шт
Световой поток, белый цвет	1920 лм	9600 лм
Максимальная мощность	23 Вт	115 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	62.5мм (6 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM24035	ARPV-ST24150

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.

5050 96 LED 3x




10 мм
24 В

Сечение ленты (мм):

- открытые

RT6-5050



Устанавливайте на
алюминиевый профиль
для охлаждения.

013212 Профиль PHS-V-2000



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

018731	Cool	Холодный	8000-9000K	RT6-5050-96 24V Cool 3x (480 LED)
017427	White	Белый	5800-6500K	RT6-5050-96 24V White 3x (480 LED)
017424	Day White	Дневной	3800-4200K	RT6-5050-96 24V Day White 3x (480 LED)
017425	Warm	Теплый	2700-2900K	RT6-5050-96 24V Warm White 3x (480 LED)

Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)