

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT 2-5000, RTW 2-5000 24V 2x

## Описание

Светодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой. Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М. Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч.

## Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Освещение рабочих зон кухни;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
- Рекламная подсветка продукции;
- Оформление баров и клубов, ресторанов.

## Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
  - RTW 2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
  - RTW 2-5000NC - защитное нанопокрытие, IP65;
  - RTW 2-5000P - в силиконовой прямоугольной трубке IP65;
  - RTW 2-5000PW - в матовой силиконовой прямоугольной трубке IP65;
  - RTW 2-5000PGS - в силиконовой трубке, заполненной герметиком IP67.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT(W) 2-5000 24V 2x 5060	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	1080 лм	5400 лм
Напряжение питания, VDC	24V DC	24V DC
Максимальная мощность, Вт	14.4 Вт	72 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV24020	ARPV-LP100-24

### Доступные цвета

- |       |           |        |         |         |         |          |          |                |                |
|-------|-----------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------------|----------------|
| Белый | Белый     | Теплый | Теплый  | Дневной | Дневной | Холодный | Холодный | Ультрахолодный | Ультрахолодный |
|       | Красный   |        | Жёлтый  |         | Синий   |          | Зелёный  |                |                |
|       | Оранжевый |        | Розовый |         | RGB     |          |          |                |                |

### Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты


# 2x 5060 НА 24V




Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.

Сечение ленты (мм):


RT 2-5000 (NC)




RTW 2-5000SE



RTW 2-5000P (PW)



RTW 2-5000PGS



Лента RT(W) 2-5000 масштаб 1:1

