

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ULTRA

5630 30 LED

ULTRA 2-5000 5630 12V

*Высокая мощность,
яркая точка света.*

Описание

Светодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой. Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Светодиоды smd 5630 высокой яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч. Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, колонн.
- Основное освещение жилых и офисных помещений.
- Освещение и подсветка натяжных потолков.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

Варианты исполнения

- **Открытая лента для установки внутри помещений:**
- ULTRA 2-5000 - защита IP20.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	30 шт	150 шт
Световой поток, белый цвет	1080 лм	5400 лм
Максимальная мощность	12 Вт	60 Вт
Серия 12 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	12 В	
Минимальный отрезок	100 мм (3 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM24020	ARPV-LG12100


1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.



12мм
12В

Сечение ленты (мм):
- открытые

ULTRA 2-5000



Устанавливайте на
алюминиевый профиль
для охлаждения.

016139 Профиль ARH-POWER-F-W35



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

013852	Cool	Холодный	8000-9000K	ULTRA-5000 12V Cool (5630, 150 LED, LUX)
013853	White	Белый	5800-6500K	ULTRA-5000 12V White (5630, 150 LED, LUX)
013855	Day White	Дневной	3800-4200K	ULTRA-5000 12V Day White (5630, 150 LED, LUX)
013854	Warm	Теплый	2700-2900K	ULTRA-5000 12V Warm (5630, 150 LED, LUX)
018109	S-Warm	Теплый	2200-2400K	ULTRA-5000 12V S-Warm (5630, 150 LED, LUX)

Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)