

Серия Free Match II

мультисплит-системы



Free Match II — это DC-инверторная мультисплит-система свободной компоновки, позволяющая подключать к одному наружному блоку от одного до пяти внутренних блоков.



Низкотемпературный обогрев



Низкотемпературное охлаждение



«Теплый» старт



Таймер



Самодиагностика



Авторестарт



Блокировка пульта



Простота обслуживания



Медные трубы с внутренним оребрением



Комплексная защита



Высокая эффективность

Технические параметры наружных блоков в системе Free Match II

Модель			GWHD(14)NK3B0	GWHD(18)NK3D0	GWHD(24)NK3E0	GWHD(28)NK3B0	GWHD(36)NK3A0	GWHD(42)NK3A0
Производительность	Охл.	кВт	4.1 (2.0-4.7)	5.0 (2.0-6.2)	7.0 (2.2-10.0)	8.0 (2.2-10.0)	9.8 (3.0-10.0)	11.6 (3.5-13.5)
	Обогрев		4.5 (2.5-5.5)	5.6 (2.5-6.6)	8.5 (3.6-11.0)	9.3 (2.8-11.0)	11.0 (4.5-12.0)	13.0 (4.5-13.9)
EER/COP			3.57/3.81	3.23/3.63	3.21/3.62	3.23/3.63	3.23/3.65	3.23/3.67
Электропитание	Ф, В, Гц		1, 220-240, 50					
Потребляемая мощность	Охл.	кВт	1.15 (0.5-2.0)	1.55 (0.5-2.55)	2.2 (0.65-4.5)	2.48 (0.65-4.5)	3.03 (1.3-4.6)	3.59 (1.3-4.9)
	Обогрев		1.18 (0.58-2.0)	1.54 (0.58-2.7)	2.35 (0.98-3.95)	2.55 (0.98-3.95)	3.01 (1.3-4.14)	3.545 (1.3-4.4)
Расход воздуха (макс.)	м ³ /ч		2600	2600	3300	3300	3000	5500
Уровень звукового давления	дБ(А)		53	53	54	56	54	54
Максимальное количество внутренних блоков	шт		2	2	3	4	4	5
Максим. общая эквивалентная длина фреоновой трассы	м		20	20	70	70	70	80
Макс. перепад по высоте между внутр. и наружн.блоком	м		20/5	20/5	70/10	70/10	70/10	80/15
Диаметр соединительных труб	жидк.		1/4"; 1/4"	1/4"; 1/4"	1/4"; 1/4"; 1/4"	1/4"; 1/4"; 1/4"; 1/4"	3/8"; 1/4"; 1/4"; 1/4"	3/8"; 1/4"; 1/4"; 1/4"; 1/4"
	газ		3/8"; 3/8"	3/8"; 3/8"	3/8"; 3/8"; 3/8"	3/8"; 3/8"; 3/8"; 3/8"	5/8"; 1/2"; 3/8"; 3/8"	5/8"; 1/2"; 3/8"; 3/8"; 3/8"
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	мм		899×378×596	899×378×596	955×396×700	955×396×700	950×412×840	1015×440×1103
Вес блока нетто/брутто	кг		43/48	43/48	59/64	60/65	73/78	102/112