

**Беседка**  
из профильной оцинкованной трубы

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**



**длина – 2, 3, 4 м**  
**ширина (по основанию) – 1.73 м**  
**высота – 2.02 м**

## Уважаемый покупатель!

*Благодарим Вас за покупку беседки, которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.*

### ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.
2. В зимнее время беседку необходимо разобрать и хранить в помещении.
3. При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить уменьшения светопрозрачности сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

### Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия или чрезмерной снеговой нагрузкой.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
  - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
  - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
  - 2.3. при использовании не по назначению;
  - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
  - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату, а также при отсутствии подписи покупателя на паспорте изделия.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

#### **Предприятие-изготовитель несет ответственность:**

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_  
(Наименование и печать)

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Покупатель: \_\_\_\_\_

# Инструкция по сборке

## 1. Описание изделия

Беседка предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40x20 мм и 20x20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

## 2. Комплектация изделия

№ п/п	Наименование деталей	Кол-во, шт Длина 2 м	Кол-во, шт Длина 3 м	Кол-во, шт Длина 4 м
1	Сварная деталь каркаса	3	4	5
2	Стяжка	6	12	12
3	Болт М6×70 мм	60	80	100
4	Гайка М6	60	80	100
5	Саморезы 4,2 ×19 мм с оц. шайбой и резиновым уплотнителем	30	40	50
6	Доска	14	14	14
6	Сотовый поликарбонат*, 3x2.1	1	1,5	2

\* при покупке одного каркаса, сотовый поликарбонат в комплект не входит.

\*\* для зашивки задней стороны беседки необходимо удвоенное количество поликарбоната

## 3. Порядок сборки

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса стяжками в верхних точках согласно отверстиям.
- 3.2. Затем соедините стяжкой каркас под элементами деталей столешницы.
- 3.3. Закрепите нижние стяжки по основанию.
- 3.4. Прикрутите болтами столешницу и скамейки, согласно просверленным отверстиям в каркасе. Предварительно доски необходимо покрыть лаком и просверлить отверстия по отверстиям в каркасе для большей точности сборки.
- 3.5. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов на собранном каркасе беседки. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.

Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

### Внимание!

При установке беседки необходимо дополнительное крепление к земле подручными материалами (арматура и т.п.).

Участок, на котором устанавливается беседка, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.