




NORDIC N400 HID BOOSTER XD

Газоразрядная рабочая фара Nordic N400 HID Booster XD доступна в усиленном исполнении (45 Вт). Она светит ярче обычной модели, а кроме того, имеет мощную систему демпфирования.


Устройство обладает высокой устойчивостью к ударам и вибрации. Подходит для использования в различных целях и для

Light patterns


N400 HID 45W
Wide Flood




N400 HID 45W
High Beam



N400 HID 45W
Flood



N400 HID 45W
Low Beam



Nordic Lights™

Herrmans Oy Ab

P.O. Box 36, Bennäsvägen 143
FIN-68601 Jakobstad, FINLAND

Tel: +358 (0)6 781 5100

Fax: +358 (0)6 723 3160

E-mail: nordiclights@nordiclights.com

Web: www.nordiclights.com

VAT ID: FI17390930

NORDICLIGHTS



Features



Водонепроницаемость



Конструкция класса



Соляной туман



Мощное освещение



Доступны различные



Высокая светоотдача



Высокое соотношение lm/W



Демпфирование



Тяжелый корпус



Встроенный балласт



Мембранная



Закаленное стекло





Сменный блок лампы



Различные версии для

Drawings



Specifications

Теоретический световой	5200lm
Рабочий световой поток:	3500lm
Цветовая температура:	4250K
Выходное напряжение, DC:	24V 16-32V 12V 8-16V
Лампа:	35W D1S
Номинальный ток при:	24V 2.0A 12V 4.1A
Электроника:	Integrated
Разъем:	Built-in Deutsch 2-pin Pigtail Deutsch 2-pin
Монтаж:	Single Bolt M10
Удар:	50G
Вибрация:	15.3Grms 24-2000Hz
Рассеиватель:	Hardened Glass
цвет линзы:	Amber Transparent
Корпус:	Glass Fibre Reinforced Polyamide
Масса:	1.3kg
Класс защиты IP:	IP68 IP6K9K
Соляной туман:	ISO 9227 240H
ЭМС:	ISO 13766
Рабочие температуры:	-40°C... +85°C
Упаковка:	6 pce / Box