




## NORDIC TAURUS LED N7201

Рабочая фара Nordic TAURUS LED N7201 идеально подойдет для освещения на небольшом расстоянии в любых условиях, например в машинных отделениях или на корпусах конструкций.

Устройство обладает всеми характеристиками рабочих ламп NORDIC LIGHTS класса Heavy Duty, и подходит для использования в

### Light patterns

N7201 1950lm  
Diffused




# NORDICLIGHTS



### Features

-  Длительный срок
-  Неприхотливость в
-  Водонепроницаемость
-  Конструкция класса
-  Защита от напряжения
-  ЭМС
-  Защита от сброса
-  Защита от бросков
-  Защита от перегрева
-  Соляной туман
-  Оптически равномерн
-  Поддержка разных

### Drawings



### Specifications

Теоретический световой	3100лм
Рабочий световой поток:	1950лм
Цветовая температура:	5300K
Выходное напряжение, DC:12-	9-32В
Потребляемая мощность:	30Вт
Номинальный ток при:	24В 1.25А 12В 2.5А
Электроника:	Встроенная
Разъем:	Built-in Deutsch 2-pin (left or right)
Монтаж:	Один болт M10
Удар:	60G
Вибрация:	15.3Grms 24-2000Hz
Рассеиватель:	Поликарбонат
цвет линзы:	Белый
Корпус:	Алюминий
Масса:	1.3кг
Класс защиты IP:	IP68 IP6K9K SAE J1455
Соляной туман:	ISO 9227 240H
ЭМС:	CISPR 25 класс 3 ISO 13766 ISO 14982 ISO 7637-2
Рабочие температуры:	-40°C... +85°C (Защита от перегрева)
Упаковка:	10 шт / коробка

**Nordic Lights™**

**Herrmans Oy Ab**

P.O. Box 36, Bennäsvägen 143  
FIN-68601 Jakobstad, FINLAND

Tel: +358 (0)6 781 5100

Fax: +358 (0)6 723 3160

E-mail: nordiclights@nordiclights.com

Web: www.nordiclights.com

VAT ID: FI17390930