

LOBASOL® HS 2K ImpactOil / ImpactOil Color



Описание продукта

Двухкомпонентное отверждаемое масло на основе растительных масел, не содержит растворители.

Область применения

Для пропитывающей первичной обработки напольных покрытий из древесины. Добавка отвердителя способствует ускоренному высыханию масла и улучшает его свойства так, что HS 2K ImpactOil можно использовать в помещениях с очень высоким уровнем нагрузки.

Свойства

- 100 % сухой остаток – не содержит растворители
- естественная матовая оптика
- очень высокая устойчивость к образованию пятен под воздействием воды позволяет использовать масло в ванных комнатах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью
- повышенный коэффициент противоскольжения (группа R10) согласно нормам BGR 181 и стандарту DIN 51130
- простое, эргономичное нанесение позволяет избежать работы на коленях
- система нанесения за 1 день экономит рабочее время
- очень низкий расход

Технические характеристики

Артикул	10610	Расход материала	30-60 г/м ² в зависимости от впитывающей способности покрытия
Объем упаковки	Бесцветное 2,5 кг, 0,75 кг Цветное 0,75 кг	Инструмент для нанесения	
Упаковка	Коробка: 4 x 2,5 кг Паллета: 120 x 0,75 кг Коробка: 4 x 0,75 кг - включая отвердитель –	Бесцветное	Валик LOBATOOL Microfaser 60-80
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 36 месяцев, масло не подвержено воздействию низких температур, не опасный груз согласно ADR	Цветное	Шпатель LOBATOOL Flächenspachtel
GISCODE	Ö 10+	Обработка поверхности	Бежевый пад LOBA Spezial-Pad
		Время высыхания	
		Можно ходить	через 12 часов
		Легкая нагрузка	через 24 часа
		Полная нагрузка	через 10 дней
		Разбавители	Не использовать. Масло полностью готово к применению.
		Состав	Модифицированные растительные масла, не содержащие свинец ускорители высыхания, алифатический полиизоцианат.

Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие материалы хранить в закрытых емкостях, остатки масла/воска в соединении со шлифовальной пылью, матерчатые тряпки смочить водой или хранить в закрытых ведрах, при необходимости произвести пожаробезопасную утилизацию, так как существует опасность самовоспламенения.

Цвета (без гарантии конечного цвета)



LOBASOL[®] HS 2K ImpactOil / ImpactOil Color

Рекомендации по использованию:

- Перед началом работ постепенно довести масло 2K ImpactOil / ImpactOil Color до комнатной температуры (от +18°C до +25°C)
- Тщательно размешать материал
- Добавить в масло отвердитель в соотношении 10:1 и тщательно перемешать
- Рабочее время смеси HS 2K ImpactOil (бесцветное) составляет 2 часа, рабочее время смеси HS 2K ImpactOil Color (цветное) составляет 1 час
- Соблюдать общие указания по охране труда *
- Соблюдать климатические условия *
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений
- *) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL[®]

Подготовка паркета и напольных покрытий из древесины:

Необходимо надлежащим образом отшлифовать поверхность паркета и тщательно удалить шлифовальную пыль (с помощью пылесоса). Поверхность паркета должна быть сухой и очищенной от остатков масла, жира, воска, силикона и старых слоев средств по уходу. Мы рекомендуем соблюдать указания, приведенные в тех.информации «Окраска паркета: всё зависит от шлифовки!», в особенности при использовании цветного масла.

Нанесение масла HS 2K ImpactOil (бесцветное):

Нанесение валиком в помещениях с уровнем нагрузки от среднего до очень высокого

1. Нанести HS 2K ImpactOil бесцветное тонким слоем с помощью валика LOBATOOL Microfaser 60-80
2. Оставить на 1 час
3. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad

Нанесение масла HS 2K ImpactOil Color (цветное):

Нанесение шпателем в помещениях с уровнем нагрузки от среднего до очень высокого

1. Нанести масло HS 2K ImpactOil Color цветное с помощью шпателя, работая отдельными участками
2. Оставить на 20 минут
3. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad
4. Нанести масло HS 2K ImpactOil Color цветное с помощью шпателя, работая отдельными участками
5. Оставить на 20 минут
6. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad

Нанесение масла с помощью пада на паркет с щелями и массивную доску с фаской:

1. Нанести масло HS 2K ImpactOil Color цветное непосредственно на бежевый пад LOBATOOL Spezial-Pad
 2. Используя однодисковую машину, нанести падом масло на поверхность
 3. Обработать поверхность новым (сухим) бежевым падом LOBA Spezial-Pad
 4. Высыхание в течение ночи
 5. Нанести масло HS 2K ImpactOil Color цветное непосредственно на бежевый пад LOBATOOL Spezial-Pad
 6. Используя однодисковую машину, нанести падом масло на поверхность
 7. Обработать поверхность новым (сухим) бежевым падом LOBA Spezial-Pad
- Детальную информацию об этой технике нанесения Вы найдете в разделе «Из опыта профессионалов»

Дополнительные указания:

Нанесение масла шпателем возможно только на паркетные полы без щелей, так как попавшее в щели масло высыхает значительно дольше, чем на поверхности паркета.

Собственный цвет древесины, ее структура и пористость, а также правильность проведенной шлифовки оказывают большое влияние на получающийся в результате окрашивания цвет. Поэтому рекомендуется до начала работ нанести LOBASOL HS 2K ImpactOil Color на образец паркета, предоставленный заказчиком, и показать ему.

Внимание!

Излишки масла необходимо полностью удалять при обработке поверхности однодисковой машиной. При нанесении масла на некоторые экзотические породы древесины возможно увеличение времени высыхания.

Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL[®].