

WAKOL D 3055 универсальная грунтовка для паркета

Область применения:

Готовая к использованию дисперсионная грунтовка для обработки:

- Цементной стяжки
- Сульфата кальция стяжки
- Гипсовых стяжек
- Нанесением перед выравнивающими смесями и клеями для паркета



Преимущества:

- Без растворителей
- Очень низкий уровень эмиссии
- Подходит для полов с подогревом

Технические данные

Сырьевая база:	полиуретановая дисперсия
Время высыхания:	на цементных стяжках ок. 30 минут; на сульфата кальциевых стяжках и гипсовых плитах прибл. 2 часа;
Очиститель:	вода в свежем состоянии
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре
Температура хранения:	от + 5, чувствительна к морозу
Расход:	100 – 150 г/м.кв.

Основание

Основание, а также климатические условия должны соответствовать стандартным нормам. Основание должно быть сухим, прочным, ровным, без трещин, загрязнений и вяжущих веществ. Поверхность должна быть прочно приклеена к основанию и технически правильно подготовлена к работе.

Использование

Грунтовку перед использованием хорошо перемешать. Нанести велюровым или губка-валиком на поверхность, избегать загрязнений. Заключительную шпаклевку или работу с клеем проводить только после полного высыхания грунтовки, учитывать время высыхания.

Примечание

Указанное время нанесения и высыхания соответствует температуре воздуха +20⁰С и относительной влажности 65%. Отклонение от данных климатических условий приводит к изменению времени нанесения и высыхания. При работе с клеем температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15⁰С. При холодной погоде необходимо довести температуру грунтовки до температуры в помещении.