



NP66-0404021-NX



NP66-0404021-NX

**НЕРЖАВЕЮЩИЕ НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ NP...NX**

Тип	NP66	NP55
Стандарты	IEC 62208, EN 62208	IEC 62208, EN 62208
Сертификационные знаки	CE ENEC	CE ENEC
Установка	настенная	настенная
Степень защиты	IP66	IP55
Номинальные значения используемых приборов	макс. 1 600 A, AC 230/400 V	макс. 1 600 A, AC 230/400 V
Номинальное напряжение изоляции	AC 1 000 V, DC 1 500 V	AC 1 000 V, DC 1 500 V
Степень защиты от внешних механических ударов	дверца со сплошным полотном	IK10
Класс защиты	I	I
Применение	внутреннее/наружное (под навесом)	
Материал шкафа	Нержавеющие	
Нержавеющие	нержавеющая листовая сталь 1.4301 с тонко гранёной поверхностью	
Уплотнение	вспененный полиуретан	
Дверца	Открытие	
Открытие	направо/налево	направо/налево
Дверца	одностворчатая	двухстворчатая
Исполнение	со сплошным полотном	со сплошным полотном
Исполнение запирания	язычковый затвор/трехточечный шпингалетный затвор	

**Типовое обозначение NP66-1008040-2K-NX**



Код	Тип	Макс. количество модулей	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
-----	-----	--------------------------	----------	----------------

**Внутреннее и наружное применение с дверцами со сплошным полотном, одностворчатая**

OEZ:44115	NP66-0302015-NX	-	4,5	1
OEZ:44119	NP66-0403015-NX	-	7,6	1
OEZ:44117	NP66-0304015-NX	-	7	1
OEZ:44116	NP66-0303021-NX	-	7	1
OEZ:44120	NP66-0403021-NX	-	8,5	1
OEZ:44118	NP66-0304021-NX	-	8,5	1
OEZ:44121	NP66-0404021-NX	-	9,5	1
OEZ:44122	NP66-0504021-NX	-	13	1
OEZ:44125	NP66-0604021-NX	-	15	1
OEZ:44123	NP66-0505021-NX	-	15	1
OEZ:44126	NP66-0606021-NX	-	22	1
OEZ:44127	NP66-0606025-NX	72	23	1
OEZ:44130	NP66-0806025-NX	120	32	1
OEZ:44124	NP66-0505030-NX	54	18	1
OEZ:44129	NP66-0705030-NX	72	25	1
OEZ:44128	NP66-0606030-NX	72	24	1
OEZ:44131	NP66-0806030-NX	120	35	1
OEZ:44132	NP66-0808030-NX	175	43	1
OEZ:44133	NP66-1008030-NX	210	52	1
OEZ:44134	NP66-1208030-NX	245	52	1
OEZ:44135	NP66-1208040-NX	245	64	1

Код	Тип	Макс. количество модулей	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
-----	-----	--------------------------	----------	----------------

**Внутреннее и наружное применение с дверцами со сплошным полотном, двухстворчатая**

OEZ:44136	NP55-1010030-2K-NX	276	64	1
OEZ:44137	NP55-1210030-2K-NX	322	84	1

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NP**  
см. стр. F19