

## Flächen-Dichtung

### Beschreibung

Flächendichtung ist eine einkomponentige, lösungsmittelfreie, mittelfeste hochviskose anaerob (ohne Sauerstoff) härtende Dichtmasse auf Basis eines Di-Methacrylatesters.

### Eigenschaften

- Aushärtung ohne Sauerstoffzutritt
- langsame kontrollierte Aushärtung
- gute Haftung an senkrechten Flächen
- beständig gegen Belastungen und Vibrationen
- mittlere Festigkeit

### Technische Daten

Basis	Di-Methacrylatester / dimethylacrylate ester
Lagerfähigkeit	mindestens 2 Jahre (ungeöffnet) / at least 2 years (unopened)
Festigkeitsklasse	mittelfest / medium
Temperatureinsatzbereich	-60 bis +150 / -60 °C to +150 °C °C
Druckscherfestigkeit	17 N/mm <sup>2</sup> DIN 54452
Farbe / Aussehen	blau / blue
Lagerfähigkeit bei original geschlossenem Gebinde	24 Monate
Mindesthaltbarkeit bei original geschlossenem Gebinde	24 Monate

### Einsatzgebiet

Flächendichtung ist geeignet zum Dichten von Flanschen, Gehäusen sowie Deckel. Für Dichtspaltgrößen bis zu 0,3 mm geeignet.

### Anwendung

Die abzudichtenden Teile müssen frei von Verunreinigungen wie Ölfilmen, Schmutz, Farbe oder anderen Beschichtungen sein. Zur Erzielung optimaler Abdichtungen sollen die Oberflächen aufgeraut werden.



### Erhältliche Gebinde

50 g Flasche Kunststoff	3810 D
50 g Blister	3850 D

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**