

Грунт Bona Gel

Технический паспорт

Gel – гелеобразный грунт на водной основе, предназначенный для применения на деревянных полах с нормальной нагрузкой. Наносится нержавеющей шпатель. Легко наносится и быстро сохнет, что позволяет получить готовность пола за один день. Используется между слоями лака, очищая поверхность от мелкой пыли (связывает остаточную пыль) и заполняя мелкие трещины и царапины, что улучшает внешний вид покрытого лаком пола.

- Предназначен для использования со всеми лаками фирмы Bona на водной основе
- Легко наносится и быстро сохнет
- Хорошо выравнивает поверхность
- Дополнительное заполнение трещин и царапин
- Сводит к минимуму риск склеивания паркетных планок

Технические данные

Тип:	1-компонентная водная полиуретан / акрилатная дисперсия
Содержание твердых частиц:	~40 %
Время высыхания:	10-15 минут при 20°C и влажности 60%
Применяемые инструменты:	Нержавеющий шпатель
Расход:	Между слоями лака примерно 1л на 50-100 м ² на каждый слой
Безопасность:	Не классифицируется
Температура возгорания:	Не горюч
Чистка:	Не затвердевший гель очищается водой. Для удаления высохшего геля используется ацетон.
Срок хранения:	1 год с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение / транспортировка:	Температура не должна опускаться ниже +5°C или превышать +25°C при хранении и транспортировке.
Утилизация:	Высохшие остатки грунта утилизируются обычным образом, как строительный мусор. Жидкие остатки материала не следует сливать в канализацию.
Размер упаковки	5 литров (60 ведер на поддоне)

Применение

Gel применяется только между слоями лакового покрытия после хорошо выполненной промежуточной шлифовки лака и очистки поверхности от пыли. Gel наносится в один - два приема нержавеющей шпатель со скругленными углами, не царапающим лаковую поверхность. Затем наносится последующий слой лака. Оптимальный вариант нанесения геля - перед последним слоем лакового покрытия. Время высыхания тонкого слоя геля составляет около 10-15 мин.

Уход

Gel никогда не должен быть использован в качестве финишного лака для покрытия деревянных полов, поэтому не требует ухода.



Bona[®]