

Hypoid-Getriebeoil 85W-90

ОПИСАНИЕ Трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeöl SAE 85W-90 – масло для высоконагруженных механических передач и дифференциалов, особенно с гипоидным зацеплением, полученное на основе высококачественных минеральных базовых масел и многофункциональных противоизносных и противозадирных присадок (Extreme Pressure-Additives).

СВОЙСТВА

- высокое восприятие нагрузок
- высокая защита от износа
- бесшумность работы трансмиссии
- отличный вязкостно-температурный диапазон применения масла
- Отличная устойчивость масла к старению
- Совместимо с большинством уплотнений

Имеет следующие допуски и спецификации:

API GL 5 ·
 MAN 342 Typ M1 ·
 MB-Freigabe 235.0 ·
 MIL-L 2105 D ·
 ZF TE-ML 16C ·
 ZF TE-ML 17B ·
 ZFTE-ML 19B ·
 ZF TE-ML 21A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 85W-90
Цвет ASTM	: 4,5
Плотность при 15°C	: 0,91 г/см ³
Вязкость при 100°C	: 17,6 мм ² /с
Индекс вязкости	: 100
Температура вспышки	: 190 °C
Температура застывания	: -20 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для высоконагруженных трансмиссионных узлов с гипоидным зацеплением легковых и грузовых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Согласно рекомендациям производителей автомобильных трансмиссионных агрегатов, где рекомендуется применение смазочного материала класса API GL- 5.

ФАСОВКА

1 л	Артикул 1956/1035
20 л	Артикул 1047
60 л	Артикул 1031

PI 29/12/2015

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
