

## Motorbike Gear Oil 80W

### ОПИСАНИЕ

Motorbike Gear Oil 80W (GL-4) – это высокоэффективное трансмиссионное масло высокого давления, изготовленное из тщательно подобранных основных масел и многофункциональных присадок. Благодаря этому находит широкое применение в механизмах передачи и приводах.

### СВОЙСТВА

- высокое поглощение сжатия
- предотвращает износ
- снижает шум при работе
- оптимальные вязкостно-температурные характеристики
- превосходная устойчивость к старению
- совместим с любыми уплотнительными материалами

Соответствует и удовлетворяет следующим классификациям и спецификациям:

API GL-4  
ZF TE-ML 02B, 17A  
MIL-L 2105 D

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости	: 80W		
Плотность при +15 °C	: 0,910	г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 96	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 11,5	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Индекс вязкости	: 108		DIN ISO 2909
Темп. воспламенения	: 220	°C	DIN ISO 2592
Темп. каплепадения	: -30	°C	DIN ISO 3016
Хроматич. число ASTM	: 3,5		DIN 51578

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для механизмов передачи и конечных приводов со стандартной и высокой нагрузкой.

### ПРИМЕНЕНИЕ

При подборе соблюдайте класс вязкости, указанный производителем механизма передачи. Смешивается с любыми марками трансмиссионного масла, однако полный эффект только при использовании без смешивания.

### ФАСОВКА

Motorbike Gear Oil 80W (GL-4)

500 мл

Артикул 7587/1617

PI 3/02/04/2015

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
**Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)**