

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ
 ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН НА СТРАНИЦЕ 20


МОДЕЛЬ ДИАМЕТР ШЛАНГА мм ДЛИНА ШЛАНГА м

C200

82	400
82	420
90	350
90	380
90	400
90	420
90	440
100	320
100	350
100	400
100	440
110	270
110	300
110	340

МОДЕЛЬ ДИАМЕТР ШЛАНГА мм ДЛИНА ШЛАНГА м

C200

120	230
120	270
125	220

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Турбина соединена с редуктором в моноблок; 4-х скоростной редуктор с автоматической остановкой и приводом для быстрой смотки шланга; Защитные кожухи; Зубчатое колесо большого диаметра для вращения барабана; Система укладки шланга с ходовым винтом; Автоматическая и ручная регулировка байпаса; Регулировка скорости смотки шланга с компенсатором; Манометр и электронный счетчик; Платформа, вращающаяся на 360 градусов, с большим диаметром основания; Приспособление для поворота машины, расположенное на подъемном устройстве тележки; Устройство для гидравлического подъема/опускания тележки и опорных лапок; Дополнительные опорные лапки на дышло; Оцинкованная рама и окрашенный барабан; 3-х колесная оцинкованная тележка для спринклера с регулируемой шириной колеи; Спринклер с набором насадок; Высокопрочный полиэтиленовый шланг средней плотности с изменяющейся толщиной стенки, начиная с диаметра 90 мм; Соединительный шланг; Руководство по эксплуатации; Гарантийный сертификат.

ОБОРУДОВАНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
ДЛЯ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН

Nettuno

Орошение и энергия



КОМПЬЮТЕР



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ОПОРНЫХ ЛАПОК



КОМПРЕССОР



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ



СПРИНКЛЕРЫ ПО ЗАКАЗУ



ОПОРНАЯ ЛАПКА НА ДЫШЛЕ С
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДИСКИ



ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ



СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ



СПЕЦИАЛЬНАЯ
БУКСИРНАЯ СЕРЬГА



КОНСОЛИ ДЛЯ ПОЛИВА

www.nettuno-irrigazione.com



Поставщик в Республике Беларусь Частное предприятие "Движение Воды" com
Тел. ♦ +375(29)183-85-06 □ МТС +375(33)386-80-72 ☎ +375(17)363-10-33