

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ
ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН НА СТРАНИЦЕ 20



МОДЕЛЬ ДИАМЕТР ШЛАНГА мм ДЛИНА ШЛАНГА м

D200

100	450
100	500
100	550
110	400
110	420
110	450
110	500
110	540
125	300
125	340
125	380
125	400
140	280
140	300

МОДЕЛЬ ДИАМЕТР ШЛАНГА мм ДЛИНА ШЛАНГА м

D201

110	560
110	600
125	420
125	450
140	320
140	350

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Турбина соединена с редуктором в моноблок; 4-х скоростной редуктор с автоматической остановкой и приводом для быстрой смотки шланга; Защитные кожухи; Зубчатое колесо большого диаметра для вращения барабана; Система укладки шланга с ходовым винтом; Автоматическая и ручная регулировка байпаса; Регулировка скорости смотки шланга с компенсатором; Манометр и электронный счетчик; Платформа, вращающаяся на 360 градусов, с большим диаметром основания; Приспособление для поворота машины, расположенное на подъемном устройстве тележки; Устройство для гидравлического подъема/опускания тележки и опорных лапок; Дополнительные опорные лапки на дышло; Оцинкованная рама и окрашенный барабан; 3-х колесная оцинкованная тележка для спринклера с регулируемой шириной колеи; Спринклер с набором насадок; Высокопрочный полиэтиленовый шланг средней плотности с изменяющейся толщиной стенки, начиная с диаметра 90 мм; Соединительный шланг; Руководство по эксплуатации; Гарантийный сертификат.

ОБОРУДОВАНИЕ



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
ДЛЯ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН**

Nettuno

Орошение и энергия



КОМПЬЮТЕР



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ОПОРНЫХ ЛАПОК



КОМПРЕССОР



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ



СПРИНКЛЕРЫ ПО ЗАКАЗУ



ОПОРНАЯ ЛАПКА НА ДЫШЛЕ С
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДИСКИ



ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ



СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ



СПЕЦИАЛЬНАЯ
БУКСИРНАЯ СЕРЬГА



КОНСОЛИ ДЛЯ ПОЛИВА

www.nettuno-irrigazione.com



Поставщик в Республике Беларусь Частное предприятие "Движение Воды" com
Тел. ♦ +375(29)183-85-06 □ МТС +375(33)386-80-72 ☎ +375(17)363-10-33