

Специальное предложение для ЖКХ

Реле электромеханическое потока жидкости «РП» предназначено для коммутации (замыкания/размыкания) электрических цепей управления или сигнализации в зависимости от наличия/отсутствия потока рабочей среды (воды или аналогичных неагрессивных жидкостей) в трубопроводах.

Основные технические характеристики

Характеристика	Значение
Максимальное давление рабочей среды, МПа	1,6
Номинальный рабочий диапазон температуры рабочей среды, °С	0 - 110
Максимальная нагрузочная способность переключающегося контакта	220 В, 16 А
Степень защиты корпуса, не менее	IP50
Номинальные значения окружающей среды - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %, не более	0 – 60 98
Присоединительная резьба	G1
Габаритные размеры	90x70x130
Масса, кг, не более	0,7
Диаметр трубопровода, Ду, мм	25-200
Средний срок службы, лет, не менее	8



Данное реле используется для защиты насосов от сухого хода, так же устанавливается на котлах и других участках трубопровода, где нужно контролировать наличие потока жидкости.

ЦЕНА:

при покупке до 10 шт цена: 85 BYN+НДС

при покупке от 10 шт цена: 80 BYN+НДС

Адрес: Республика Беларусь, 223060, Минский р-н, Новодворский с/с,
№ 40/2-46, оф.92Б

Тел/факс: (+375 17) 396-70-80, 396-80-70

WEB: <http://www.teplotorg.by>

E-mail: teplotorg@teplotorg.by

ООО «Теплоэнерготорг» является дилером

Первого в Беларуси производителя «Реле потока-РП» ООО «ФарадТехно»