



## Weisslack

### Alpina Белая эмаль для дерева и металла

#### Описание продукта:

область применения: алкидная белая эмаль с превосходной укрывистостью для создания очень прочного и долговечного покрытия внутри и снаружи помещения. Устойчива к царапинам, прекрасно очищается.



## КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

#### Преимущества продукта:

Превосходная укрывистость  
Очень прочная и устойчивая к царапинам  
Прекрасно очищается

#### Свойства:

продукт создает идеально гладкую и устойчивую к царапинам поверхность. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания. Легко наносится и быстро высыхает.

#### Пригодные подложки:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности дерева, металла и твердого ПВХ. При необходимости также минеральные поверхности, цементные штукатурки, бетон, гипсокартон.

#### Цветовые тона/ колеровка:

белый;  
колеруется вручную с помощью концентратов Alpina Tint.

#### Степень глянца:

глянцевая и шелковисто-глянцевая

#### Инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью, валиком или краскопультом.  
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.  
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

#### Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 5 часов. Нанесение следующего продукта через 8 часов.

#### Нанесение и расход:

удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести Weisslack в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести грунтовку Alpina для дерева или металла. Продукт хорошо размешать.  
Расход: 80-100 мл/м<sup>2</sup> на слой.

#### Структура покрытия /разбавление:

**грунтовочный слой:**  
**Alpina Alpina Grundierung für Metall** неразбавленно  
**или**  
**Alpina Alpina Grundierung für Holz** неразбавленно  
**промежуточный слой и финиш:**  
**Alpina Weisslack** неразбавленно.

#### Состав:

алкидная смола, уайт-спирит, пигмент, минеральные наполнители, аддитивы, антикоррозионные пигменты. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/i): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 500 г/л ЛОС.



## Weisslack

## ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

## Подготовка подложки:

Металлические поверхности полностью очистить от рыхлой ржавчины ручной или машинной шлифовкой. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

## Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать	Alpina Weisslack	-	Alpina Weisslack
	снаружи	прошлифовать	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Weisslack	Alpina Weisslack
Железо, сталь	внутри / снаружи	удалить ржавчину, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Weisslack	Alpina Weisslack
Цинк	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Weisslack	Alpina Weisslack
Алюминий, медь	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Weisslack	Alpina Weisslack
Твердый ПВХ	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Weisslack	-	Alpina Weisslack
Бетон	внутри / снаружи	В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить.	-	Alpina Weisslack	Alpina Weisslack
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать, очистить	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Weisslack	Alpina Weisslack

## Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопульту
мл/м <sup>2</sup>	80-100	90-100	100

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

## Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

## Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

## ТИ № 370\_BY по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

## КОНТАКТ

Иностранное унитарное предприятие «Диском», ул. Лейтенанта Рябцева, 110, ВУ-224025, г. Брест, Беларусь, тел.: +375 162 29 80 70; факс: +375 162 29 85 52; e-мэйл: info@alpina-farben.by; сайт: www.alpina-farben.by