

Технологическая карта  
 Издание 1, 2005  
 Код № 0048 RU  
 Версия № 1  
 Sika® Primer-206 G+P (Stix)

## Sika® Primer-206 G+P / Stix

### Грунтовка

**Описание продукта** Sika® Primer-206 G+P – это черная жидкая грунтовка, которая отвердевает под воздействием атмосферной влаги. Она предназначена для установки прямого остекления и специально разработана для обработки склеиваемых поверхностей перед нанесением полиуретановых клеев фирмы Sika®, предназначенных для прямого остекления.

**Область применения** Sika® Primer-206 G+P применяется в клеевых соединениях для улучшения адгезионных свойств стекла и стекла с керамическим покрытием. Кроме того, ее можно применять для заделки царапин и других мелких повреждений покраски. Наносить грунтовку можно также на пластики и некоторые металлы.

### Технические данные

**Химическая характеристика** Черный пигментированный полиизоцианатный раствор на базе растворителя

**Цвет** черный

**Плотность** Ок. 1,0 кг/л (DIN 51757)

**Вязкость** Ок. 70 мПас

**Точка воспламенения** - 4°C (DIN 51755)

**Температура нанесения** От +10°C до +25°C

**Время высыхания (23°C/отн. влаж. 50%)** От 10 минут до 24 часов при t>15°C  
 От 30 минут до 24 часов при t<15°C

**Условия хранения** Хранить в герметично закрытой упаковке в прохладном сухом месте

**Срок хранения, при t<25°C** 9 месяцев

**Способ нанесения** Тщательно взболтайте банку с Sika® Primer-206 G+P. Смесительный шарик внутри должен болтаться свободно и хорошо прослушиваться. Поверхность должна быть чистой и сухой. Следует удалить пыль и все жирные следы. Перед нанесением Sika® Primer-206 G+P поверхности следует обязательно очистить препаратом Sika® Activator. Грунтовку можно наносить кистью, фетровым валиком или другим подходящим инструментом. Грунтовку наносить экономно: вполне достаточно одного тонкого но полностью покрывающего слоя Sika® Primer-206 G+P. Плотно закройте банку сразу после работы. Расход грунтовки примерно 150 г/м<sup>2</sup>.  
 Внимание: Не применяйте загустевшую или расслоившуюся грунтовку.



## Юридическое примечание

При возникновении сомнений придерживаться правил приведенных на упаковке. Приведенная в технической карте информация о продуктах, а тем более предложенные правила и способы нанесения, приведены на основании наших актуальных знаний и накопленного практического опыта. Учитывая то, что может появиться дифференциация объектов, размеров оснований, условий и способов нанесения, а также последующая эксплуатация, которые остаются полностью вне контроля фирмы Sika, свойства, приведенные в технических картах, относятся исключительно к условиям применения, ограниченных в этих картах. При сомнении необходимо проконсультироваться с представительством Sika. Данные, которые содержатся в технологической карте, также как и неподтвержденный письменно, устный совет, не могут иметь оснований для безусловной ответственности производителя.

За дополнительной информацией следует обращаться:

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел»

220088, г. Минск,  
ул. Антоновская, 14Б, к. 20  
Тел.: +375 (17) 285 35 80  
Факс. +375 (17) 290 41 63

[www.sika.by](http://www.sika.by)

