



Aqua Möbel


Для здорового климата в помещении

Alpina Водоразбавляемый лак для мебели - в желаемом Вами оттенке древесины

Описание продукта:

Альпина Аква Мёбель

бесцветный лак для мебели, а также для других деревянных поверхностей, обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. (Для паркета следует использовать лак Alpina Parkett). Подходит для лакированных, лессированных деревянных поверхностей, необработанного дерева внутри и снаружи помещения, обеспечивает прекрасную защиту от влаги. Для здоровой жизни.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Преимущества продукта:

Для здорового климата в помещении
Идеально сохраняет текстуру дерева
Отличная защита от влаги
Прекрасно очищается

Свойства:

покрытие прекрасно сохраняет текстуру древесины, создает гладкую, быстросохнущую, не желтеющую и износостойчивую поверхность, которая легко очищается. Прекрасная атмосферостойкость и устойчивый блеск. Практически без запаха во время нанесения и высыхания. На водной основе.

Пригодные подложки:

мебель и другие изделия из дерева.
Старые покрытия с несущей способностью из лака, эмали и лессировки.

Цветовые тона/ колеровка:

прозрачный; колеруется машинным способом в системе ColorMix в оттенке древесины.

Степень глянца:

глянцевый и шелковисто-матовый

Инструмент / температура / нанесение:

Наносить краскопультom, кистью / валиком для акриловых эмалей.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C.
Инструменты после использования очистить водой с мылом.

Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 2 часа. Нанесение следующего продукта через 8 часов.

Нанесение и расход:

удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести Alpina Aqua Möbel в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести грунтовку Alpina Grundierung für Holz. Продукт хорошо размешать.
Расход: 120 мл/м² на слой.

Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой снаружи:
Alpina Grundierung für Holz неразбавленно
промежуточный слой и финиш:
Alpina Aqua Möbel неразбавленно.

Состав:

дисперсия акрилата, вода, гликоли/гликолевые эфиры, добавки.
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/d): 130 г/л. Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

Aqua Möbel

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Поверхность очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить. Посеревшие, ветхие поверхности отшлифовать до здорового слоя с несущей способностью и тщательно очистить.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать / очистить	Alpina Aqua Möbel, разбавленный на 10-15%	Alpina Aqua Möbel	Alpina Aqua Möbel
	снаружи 1)	прошлифовать / очистить	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Aqua Möbel	Alpina Aqua Möbel
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать/ щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Aqua Möbel	Alpina Aqua Möbel

1) При наружных работах на дереве применять только в местах, защищенных от непосредственного климатического воздействия, т.к. нет защиты от УФ.

Расход

	Нанесение	Нанесение	Нанесение
мл/м ²	100-120	100-120	100-120

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 435_VY по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

Иностранное унитарное предприятие «Диском», ул. Лейтенанта Рябцева, 110, ВУ-224025, г. Брест, Беларусь, тел.: +375 162 29 80 70; факс: +375 162 29 85 52; e-мэйл: info@alpina-farben.by; сайт: www.alpina-farben.by