



ЧТУП "СанБизнесГруп"  
 г. Минск, ул. Селицкого 21, каб. 401  
 Тел./факс: (017) 360 01 05  
 Велком/МТС: 680 84 14  
 www.sbg.by  
 e-mail: sbg@tut.by

Параметр	Ед. из м.	Норма для котла <b>Kronas Heat-Master (SH)</b>										
		99	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	
1. Номинальная мощность котла	кВт	99	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	
2. Ориентировочная площадь отопления	м <sup>2</sup>	990	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	8000	10000	
3. Топливо	-	Дрова, топливные брикеты										
4. КПД (номинальное), не менее	%	85										
5. Длительность горения разовой загрузки котла	год	4-24										
6. Размеры топки	глубина	мм	745	970	970	1345	1345	1545	1960	1960	2140	2140
	ширина	мм	520	520	720	720	920	920	1050	1050	1120	1260
	объем	дм <sup>3</sup>	250	320	500	700	1300	1400	1480	1840	2360	2800
7. Водяная емкость котла	л	225	530	625	680	960	1105	1255	1310	1350	2740	
8. Масса котла без воды	кг	1270	1330	1720	2120	2740	3160	4240	4460	4860	5800	
9. Необходимая тяга топочных газов	Па	23-50										
10. Температура топочных газов при выходе из котла	°С	140-220										
11. Рекомендованная минимальная температура воды	°С	58										
12. Максимальная темп. воды	°С	90										
13. Номин. (макс. рабочее) давление воды	МПа	0,3										
14. Испытательное давление воды	МПа	до 0,4										
15. Потребление электроэнергии, не более	Вт	220	220	450	450	450	800	800	800	1000	1000	
16. Габаритные размеры	Ширина	мм	800	800	1000	1000	1200	1200	1530	1530	1600	1750
	Высота	мм	1940	1940	2065	2065	2325	2325	2365	2575	2575	2590
	Глубина	мм	1455	1675	1655	2055	2055	2255	2635	2635	2820	2800
17. Размеры загрузочных дверей	высота	мм	400	400	620	620	620	620	620	620	620	700
	ширина	мм	450	600	600	600	600	600	600	600	600	600
18. Присоединительный (внешний) диаметр дымохода	мм	298	298	298	348	348	398	448	498	498	598	
19. Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду)	мм	65 (Фл)	65 (Фл)	80 (Фл)	80 (Фл)	80 (Фл)	100 (Фл)	100 (Фл)	100 (Фл)	125 (Фл)	125 (Фл)	
20. Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду)	мм	50	50	2x50	2x50	2x50	2x50	2x50	2x50	2x50	2x65	
21. Рекомендованные параметры дымохода	Площадь сечения	см <sup>2</sup>	572	706	706	962	1134	1257	1590	1809	1963	2827
	вн. диаметр	мм	300	300	300	350	350	400	450	500	500	600
	высота (мин.)	м	7	9	12	12	15	15	15	15	18	18