



ЧТУП "СанБизнесГруп"
 г. Минск, ул. Селицкого 21, каб. 401
 Тел./факс: (017) 360 01 05
 Велком/МТС: 680 84 14
www.sbg.by
 e-mail: sbg@tut.by

Котел твердотопливный Kronas Unic P 17-150 кВт

Параметр	Ед. изм	Норма для котла Kronas Unic-P											
		17	22	27	35	42	50	62	75	98	125	150	
Номинальная мощность котла	кВт	17	22	27	35	42	50	62	75	98	125	150	
Ориентировочная отопительная площадь	м ²	170	220	270	350	420	500	620	750	980	1250	1500	
Топливо	-	дрова, антрацит, каменный уголь											
КПД (номинальный), не меньше	%	86											
Площадь теплообмена	м ²	2,7	3,1	3,6	4,0	4,4	5,0	5,8	6,6	8,7	9,6	10,5	
Параметры топки	глубина	мм	400	470	510	590	610	610	740	710	970	970	1050
	ширина	мм	380	380	400	400	450	450	450	550	550	700	770
	объем	дм ³	88	98	122	145	182	214	260	305	416	577	635
Водяная емкость котла	л	86	102	122	151	169	178	208	265	320	355	390	
Вес котла без воды	кг	335	370	405	440	530	655	710	825	995	1095	1190	
Необходимая тяга топочных газов	Па	23-35											
Температура топочных газов на выходе из котла	°С	100-180											
Рекомен. минимальная темп. воды	°С	58											
Мах. темп. воды	°С	90											
Мах. рабочее давление воды	МПа	0,15					0,20						
Испыт. давл. воды, не больше	МПа	0,40											
Потребление электроэнергии	Вт	85	85	85	105	160	160	160	160	175	175	205	
Размеры загрузочных дверец	высота	мм	215	215	245	245	300	300	300	300	300	300	300
	ширина	мм	335	335	355	355	360	360	360	460	460	560	560
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду)	мм	50	50	50	50	50	50	50	65 (Фл)	65 (Фл)	80 (Фл)	80 (Фл)	
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду)	мм	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	
Соединительный внешний диаметр дымохода	мм	178	178	178	219	219	219	248	248	299	299	299	
Рекомендованные параметры дымохода													
Площадь сечения	см ²	254	254	254	380	380	380	490	490	706	706	706	
Внутренний диаметр	мм	180	180	180	220	220	220	250	250	300	300	300	
Высота (минимальная)	м	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	
Габаритные размеры котла													
В	мм	580	580	600	600	650	650	650	750	750	900	970	
Н	мм	1490	1490	1540	1540	1745	1865	1865	1875	1875	1875	1875	
Н1	мм	1240	1240	1290	1270	1470	1590	1575	1575	1550	1550	1550	
Н2	мм	290	290	290	290	290	290	290	325	325	325	325	
L	мм	1075	1145	1185	1315	1365	1365	1510	1480	1735	1735	1810	
L1	мм	775	845	890	970	1020	1020	1145	1125	1385	1385	1460	