



ЧТУП "СанБизнесГруп"
 г. Минск, ул. Селицкого 21, каб. 401
 Тел./факс: (017) 360 01 05
 Велком/МТС: 680 84 14
www.sbg.by
 e-mail: sbg@tut.by

Промышленные котлы Kronas Heat Master

Параметр		Ед. изм	Норма для котла Kronas Heat Master							
1. Номинальная мощность (теплопродуктивность) котла		кВт	99	150	200	250	300	400	500	600
2. Ориентировочная отапливаемая площадь		м ²	990	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
3. Топливо		-	дрова, антрацит, каменный уголь							
4. Коэффициент полезного действия (основное топливо), не меньше		%	85							
5. Длительность сгорания разовой загрузки топлива		год	4-24							
6. Размеры топки	глубина	мм	1200	1700	1800	1750	1800	1900	2150	2400
	ширина	мм	740	740	740	900	900	990	990	990
	объем	дм ³	340	480	520	740	770	970	1100	1230
7. Водяная ёмкость котла		л	580	790	850	1350	1470	1520	1630	1980
8. Масса котла без воды		кг	1165	1450	1620	2130	2450	2870	3250	3690
9. Необходимая тяга топочных газов		Па	20-35							
10. Темп. топочных газов на выходе из котла		°С	140-220							
11. Рекомендованная мин. темп. воды		°С	58							
12. Максимальная темпер. воды		°С	90							
13. Номин. (макс. раб.) давление воды		МПа	0,3							
14. Испытательное давление воды		МПа	до 0,4							
15. Потребление электроэнергии, не больше		Вт	220	220	450	450	450	800	800	800
16. Габаритные размеры	Ширина	мм	982	982	982	1145	1145	1232	1232	1232
	Высота		1770	1770	1810	2050	2150	2230	2230	2230
	Глубина		2035	2535	2635	2585	2635	2735	2985	3235
17. Размеры загрузочных дверец	Высота	мм	385	385	385	480	480	480	480	480
	Ширина	мм	680	680	680	740	740	740	740	740
18. Присоедин. внешний диам. дымохода		мм	298	298	298	348	348	298	448	498
19. Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду)		мм	65 (Фл)	65 (Фл)	80 (Фл)	80 (Фл)	80 (Фл)	100Ф Л	100 (Фл)	100 (Фл)
20. Диам. патрубков под предохран. клапан (Ду)		мм	50	50	2x50	2x50	2x50	2x50	2x50	2x50
21. Рекомендованные параметры дымохода	пл. сечения	см ²	572	706	706	962	1134	1257	1590	1809
	вн. диаметр	мм	300	300	300	350	350	400	450	500
	высота (мин.)	м	7	9	12	12	15	15	15	15