

VARATHANE® CRYSTAL CLEAR FLOOR FINISH

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ПОЛА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

VARATHANE® CRYSTAL CLEAR FLOOR FINISH - кристально прозрачный, супербыстро сохнущий водный полиуретановый лак придаст алмазную твердость покрытию и обеспечит деревянному полу нестареющую красоту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- запатентованная технология получения наночастиц оксидов алюминия и кремния в составе лака обеспечит максимальную стойкость к истиранию, царапинам и пятнам;
- обладает большой долговечностью в сравнении с традиционными покрытиями для дерева;
- нежелтеющая композиция с самым высоким сухим остатком для водных лаковых систем, не меняет цвет древесины;
- быстро сохнущий, позволяет наносить до 3-х слоев в день;
- самовыравнивающееся покрытие, не оставляет следов от кисти;
- экологичен, практически без запаха;
- быстрая очистка инструмента мыльным раствором;
- для внутренних работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: новые или ранее тонированные деревянные поверхности.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для покрытия полов, мебели для жилых комнат и кухонь, межкомнатных дверей, плинтусов, панельных обшивок, перил лестниц, декоративных элементов, молдингов, торгового оборудования, перегородок, столешниц, барных стоек, мебели для гостиниц.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: кристально прозрачное покрытие (глянцевое, полуглянцевое, сатин, абсолютно матовое).

СОСТАВ: акрил-уретан, оксид алюминия, аморфный оксид кремния, гликолевый эфир, вода. **ЛОВ:** менее 275 г/л.

УПАКОВКА: банка 3,78 л.

ВЕС: 1,02 кг/л.

СУХОЙ ОСТАТОК: 28,1-29,7% по массе.

РАСХОД: 45 м²/3,78 л.

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с искусственной щетиной, аппликатор, краскопульп.

Ограничение: не использовать валик

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее покрытые поверхности

Для лучшей адгезии поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков восков, жира, масел, шеллака, лаков, плесени и полиролей. Удалите воск смывкой для воска (воск не удаляется шлифованием), шеллак - смывкой для красок, плесень - при помощи 10% раствора бытового отбеливателя и воды. Старые покрытия в плохом состоянии должны быть удалены шлифованием наждачной бумагой с зернистостью №150-220 или шлифмашиной до получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Некоторые типы покрытий для пола или заводские покрытия могут быть несовместимы с VARATHANE® CRYSTAL CLEAR FLOOR FINISH. Поэтому, перед нанесением лака, обязательно проводите тестовые выкрасы на небольших незаметных участках.

Непокрытые поверхности

Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью №150-220 или шлифмашиной, и удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если используется наполнитель или шпаклевка, убедитесь, что они не содержат воска и дайте достаточно времени для их высыхания.

Окрашенные или тонированные поверхности

Следуйте указаниям производителя по нанесению и времени высыхания красок или тонирующих составов. Поверхность должна быть тщательно очищена и просушена перед нанесением лака. Для лучших результатов, используйте в качестве тонирующих составов VARATHANE® PREMIUM WOOD STAIN.

НАНЕСЕНИЕ

Обратите внимание! При нанесении лак имеет молочно-белый оттенок, который при высыхании становится кристально-прозрачным. Не применять при прямом солнечном освещении. Нанесение лака на поверхности, окрашенные белыми или пастельными тонами, может вызвать изменение цвета. Поэтому перед нанесением проведите тест на окрашивание в незаметном месте. Такое тестирование важно, когда лак будет наноситься на поверхности, ранее тонированные или окрашенные покрытиями на водной основе.

Наносить при температуре от 12°C до 38°C и относительной влажности ниже 85%. Более низкие температуры и/или высокая влажность увеличивают время высыхания. Не разбавлять.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением и помешивайте во время использования. Во избежание появления воздушных пузырьков на лакированной поверхности, не встряхивайте содержимое банки и не наносите лак валиком с длинным ворсом (можно использовать валик с ворсом менее 0,5 см, например, велюровый).

Рекомендуется наносить минимум 4 слоя с 2-х часовым промежутком между нанесениями. Наносить следующий слой, только когда первый просох до прозрачного твердого покрытия. При необходимости применяйте межслойное шлифование, при этом предыдущий слой должен просохнуть в течение 24 часов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при температуре 21°C и относительной влажности 50%:

- до отлипа – 1 час;
- повторное покрытие – 2 часа;
- легкое использование – 4 часа;
- полное отверждение – 72 часа.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование водой с мылом.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

Держите подальше от детей!

Беречь от замораживания!

Срок хранения: 5 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.